



# AZIENDA REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

sede legale: Viale A. Gramsci, 36 - 50132 Firenze  
Tel. +39 055 22611 - Fax +39 055 2261258 www.dsu.toscana.it - info@dsu.toscana.it  
C.F. 94164020482 - P.I. 05913670484

**RESIDENZA SAN CATALDO**  
**RESIDENZA UNIVERSITARIA - via Semeraro - Pisa**

## PROGETTAZIONE ARREDI

### ELENCO PREZZI

#### **Committenza**

Dirigente Servizi Tecnici e Manutentivi

Ing. Andrea Franci

Tel. 0577.760829 - Fax 0577.222358

E-mail: afranci@dsu.toscana.it

#### **Responsabile Unico del Procedimento**

Geom. Barbara Innocenti

Tel. +39 055.2261275 - Fax +39 055.2261258

E-mail: binnocenti@dsu.toscana.it

#### **Progettista**

Arch. Cristina Agostini

Tel. +39 050.567373

E-mail: cagostini@dsu.toscana.it

DATA

ELABORATO:

FEBBRAIO 2021

006

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 001	<p>Fornitura e posa in opera di <b>ARMADIO PONTE (composizione con colonna a DESTRA)</b> delle dimensioni indicative: cm 257 x 58 x 250 h, vedi <b>Allegato A1</b>, realizzato in agglomerato ligneo (EN 309) densità 620kg/mc, Classe 1 di reazione al fuoco; pannelli placcati e controplaccati in laminato plastico decorativo HPL (EN 438-2) spessore mm 0,9 Classe 1 di reazione al fuoco; bordi perimetrali in ABS spessore mm 2 raggato; assemblaggio con apposita ferramenta composta da barilotti in acciaio incastrati in eccentrici metallici ad innesto rapido.</p> <p><u>Struttura portante</u>: pannelli in agglomerato ligneo spessore mm 25, placcati e controplaccati in laminato e bordi stondati, colore in essenza di legno, a scelta della D.L., delle dimensioni indicative profondità cm 58 altezza cm 250.</p> <p><u>Ante (n.5 pezzi)</u>: spessore mm 18, placcate e contro placcate in laminato HPL 9/10, bordate in ABS 2mm arrotondato, dotate di gommini paracolpi e protezione parapolvere sul bordo e di n.2/3 cerniere (in funzione dell'altezza dell'anta) in metallo nichelato anticorrosione, di ammortizzatore di chiusura a pompa idraulica, con angolo di apertura non inferiore a 175° e con tripla regolazione, ancorate alla struttura con basette in acciaio nichelato tramite viti "Euro", complete di maniglia di apertura. Dimensioni indicative: n.4 ante cm 53x86h e n.1 anta cm 46x120h</p> <p>L'anta con h cm 120 dovrà essere dotata di chiusura a chiave oltre alle maniglie. La stessa chiave aprirà anche la serratura in dotazione alla sottostate cassetiera. La chiave dovrà riportare un numero identificativo che sarà coordinato con quello di eventuali altre chiavi in dotazione all'interno del locale.</p> <p><u>Maniglie</u>: metallo verniciato e antiurto, colorazione e finitura a scelta della DL. realizzate in materiale morbidoantitrauma a presa ergonomica e protezione antipolvere.</p> <p><u>Asta appendiabiti</u> all'interno dei vani contenitori: tubolare di metallo cromato, sorretto da n.2 porta asta in metallo.</p> <p><u>Top</u> (coperchio sopra i contenitori): costituito da pannello in agglomerato ligneo dello spessore di mm 25, placcato e controplaccato in laminato con bordi stondati, colore in essenza di legno, a scelta della D.L., profondità indicativa cm 58, fissato alla struttura, lunghezza pari alla lunghezza totale dell'armadio ponte (indicativamente cm 257).</p> <p><u>Elementi contenitore</u>: h indicativa cm 86, fianchi in pannello in agglomerato ligneo dello spessore di mm 18 placcato e controplaccato in laminato con bordi stondati, profondità indicativa cm 55, con spigolo esterno stondato, ai quali verranno ancorate le ante; fianchi opportunamente preforati a passo mm 32 per il posizionamento di eventuali piani interni e fresati per l'alloggio del pannello di fondo; piani di chiusura superiore e inferiore con stesse caratteristiche/spessori già indicati per i fianchi. Schienale di fondo di chiusura del contenitore descritto sopra, costituito da pannello in MDF dello spessore di mm 12, placcato e controplaccato in laminato con finitura in essenza di legno, alloggiato nella fresatura dei fianchi del contenitore e opportunamente fissati con idonea ferramenta per la maggiore stabilità della struttura.</p> <p>La struttura portante dei moduli sarà costituita da n.2 barre metalliche verniciate fissate sui fianchi portanti, dotate di idoneo sistema per il montaggio e fissaggio del pannello di finitura "sottoponte", barra anteriore dotata di fascia frontale di rifinitura in essenza di legno delle medesime caratteristiche della struttura.</p> <p><u>Colonna h cm 250</u> con zoccolo: costituita da due fianchi in pannelli in agglomerato ligneo dello spessore mm 25 placcato e controplaccato in laminato con bordi stondati; n.3 ripiani con stesse caratteristiche dei fianchi, bordati su tutti i lati e n.1 ripiano intermedio a giorno, opportunamente fissati ai fianchi con reggiripiani in acciaio nichelato e viti "Euro" a testa svasata; n.1 anta con h cm 120 (vedi sopra); cassetiera con h indicativa di cm 75 con quattro cassette montati su guide metalliche scorrevoli su ruote dotate di sistema "self-clousing" con portata Kg 25.</p> <p>Frontali cassette colorati in agglomerato ligneo placcato e controplaccati in laminato dello spessore di mm 18, dotati di pomello e serratura unica per le quattro cassette, con chiave unificata con l'anta, interno cassetto in MDF spessore mm 12 con fondo in fibra di legno nobilitata spessore mm 8. Tutte le colonne dovranno essere contrassegnate con un numero progressivo e lo stesso riportato sulle chiavi.</p> <p><u>Pannello "sottoponte"</u>: pannello delle medesime caratteristiche della struttura, spessore mm 18 di dimensione del ponte, rifinitura come il colore delle ante a scelta della DE, da inserire sotto il ponte.</p> <p><u>Pannello "ponte"</u>: realizzato in pannelli delle medesime caratteristiche della struttura, spessore mm 18, finitura colore come le ante, ancorato saldamente alla struttura portante, delle dimensioni dell'armadio ponte.</p> <p><u>Mensola "sottoponte"</u>: costituita da pannello in agglomerato ligneo placcato e controplaccato in laminato, con bordi stondati in laminato, finitura e colore a scelta della DE, spessore pannello mm 28, dimensioni indicative profondità cm 28, lunghezza indicativa cm 206, con bordi stondati, saldamente ancorato al pannello ponte e lateralmente sui fianchi mediante idoneo fissaggio.</p> <p><b>VARIE</b> I fianchi della struttura o delle colonne dovranno essere dotati di piedini regolabili. Nel prezzo è compreso: - la realizzazione in loco di forometria rettangolare nel pannello ponte da collocarsi in fronte alle scatole degli interruttori e delle deviazioni o per alloggiamento degli apparecchi elettrici (prese e comandi), eventualmente preventivamente scollegati e rimontati sui pannelli (nuovi collegamenti elettrici); opportunamente protetta da adeguata cornice a labbro di rifinitura. - la fornitura e posa in opera di reggitubo e tubo appendi abito in metallo cromato con fissaggio sul piano superiore di ogni contenitore, tramite agganci in zama cromata e viti mm 6. - fornitura di n.1 bastone di presa grucce per armadio/posto letto. - fornitura di n.8 grucce. - l'eventuale adeguato fissaggio della struttura alla parete con staffe a L e tasselli secondo le indicazioni del D.L.</p> <p><u>CAM</u> (D.M. 11/07/2017 - Allegato 1 al D.M. del 28/01/2017 - correttivo D.M. 03/07/2019) Sostanze pericolose non ammesse per componenti, parti o materiali usati: elenco paragrafo 3.2.1, punti 1-4, All.1. Componenti metalliche: caratteristiche come da punti 5-6 paragrafo 3.2.1 All.1 Prodotti e componenti a base di legno: emissioni di formaldeide &lt; 0,080 mg/mc, ossia &lt; 65% classe E1 (EN 13986 all.B), vedi paragrafo 3.2.2 All.1; quantità massime di contaminanti per i pannelli in riciclat secondo la tabella dell'art.1 lett. b del D.M. 03/07/2019; richiesta la verifica di cui al paragrafo 3.2.6 per tutte le componenti in legno. Prodotti vernicianti: limiti del contenuto di COV (ISO 11890-2) secondo le indicazioni del paragrafo 3.2.4 All.1. Le condizioni di garanzia del prodotto finito dovranno essere esplicitate in forma scritta dal produttore ai sensi del paragrafo 3.3.1 All.1.</p> <p>Inoltre nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri necessari per la presentazione di adeguate campionature, trasporto, sollevamento, posizionamento e montaggio in loco, mano d'opera, materiali, protezioni per il danneggiamento delle zone circostanti, e quanto altro occorrente per consegnare l'opera eseguita e montata a perfetta regola d'arte. Si dovrà provvedere, inoltre, al trasporto a discarica dei materiali di imballaggio e del materiale di risulta eventualmente formato. Per la composizione vedi allegato <b>A1- Armadio ponte per camere doppie - composizione con armadio a dx. euro (milleduecentocinquanta/00)</b></p>	cadauno	1'250,00
Nr. 2 002	<p>Fornitura e posa in opera di <b>ARMADIO PONTE (composizione con colonna a SINISTRA)</b> delle dimensioni indicative: cm 257 x 58 x 250 h, vedi <b>Allegato A2</b>, realizzato con gli stessi materiali, caratteristiche, qualità, CAM e oneri inclusi descritti alla voce 001.</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 3 003	<p>Per la composizione e le dimensioni indicative vedi allegato <b>A2 - Armadio ponte per camere doppie - composizione con armadio a sx. euro (milleduecentocinquanta/00)</b></p> <p>Fornitura e posa in opera di <b>ARMADIO STANDARD 135cm</b>, dimensioni indicative: cm 135 x 58 x 250 h, vedi <b>Allegato B1</b>, realizzato con gli stessi materiali, caratteristiche, qualità, CAM e oneri inclusi descritti alla voce 001. <u>Ante (n.5 pezzi)</u>: stesse caratteristiche di cui alla voce 001; per ogni anta sono previste n.4 cerniere in metallo nichelato anticorrosione; dimensioni indicative: n.5 ante cm 45x125h. <u>Top</u>: stesse caratteristiche di cui alla voce 001; pannello con profondità cm 58 e lunghezza cm 135. <u>Elementi contenitore</u>: stesse caratteristiche di cui alla voce 001; h indicativa cm 125. Per la composizione e tutte le altre dimensioni indicative vedi allegato <b>B1 - Armadio standard 135cm per camere doppie e camere singole. euro (novecento/00)</b></p>	cadauno	1'250,00
Nr. 4 004	<p>Fornitura e posa in opera di <b>ARMADIO STANDARD 120cm</b>, dimensioni indicative: cm 120 x 58 x 250 h, vedi <b>Allegato B2</b>, realizzato con gli stessi materiali, caratteristiche, qualità, CAM e oneri inclusi descritti alla voce 001. <u>Ante (n.5 pezzi)</u>: stesse caratteristiche di cui alla voce 001; per ogni anta sono previste n.4 cerniere in metallo nichelato anticorrosione; dimensioni indicative: n.5 ante cm 40x125h. <u>Top</u>: stesse caratteristiche di cui alla voce 001; pannello con profondità cm 58 e lunghezza cm 120. <u>Elementi contenitore</u>: stesse caratteristiche di cui alla voce 001; h indicativa cm 125. Per la composizione e tutte le altre dimensioni indicative vedi allegato <b>B2 - Armadio standard 120cm per camere doppie e camere singole. euro (ottocento/00)</b></p>	cadauno	900,00
Nr. 5 005	<p>Fornitura e posa in opera di <b>ARMADIO A DUE ANTE per CAMERE DIVERSAMENTE ABILE</b> dimensioni indicative: cm 135 x 58 x 130 h, vedi <b>Allegato C1</b>, realizzato con gli stessi materiali, caratteristiche, qualità, CAM e oneri inclusi descritti alla voce 001. <u>Ante (n.2 pezzi)</u>: stesse caratteristiche di cui alla voce 001; per ogni anta sono previste n.4 cerniere in metallo nichelato anticorrosione; dimensioni indicative: n.2 ante cm 45x130h. <u>Struttura portante</u>: stesse caratteristiche di cui alla voce 001; pannelli con profondità cm 58 e altezza cm 130. <u>Top</u>: stesse caratteristiche di cui alla voce 001; pannello con profondità cm 58 e lunghezza cm 135. <u>Elemento contenitore</u>: stesse caratteristiche di cui alla voce 001; h indicativa cm 130. Per la composizione e tutte le altre dimensioni indicative vedi allegato <b>C1 - Armadio a due ante per camere diversamente abile euro (cinquecento/00)</b></p>	cadauno	500,00
Nr. 6 006	<p>Fornitura e posa in opera di <b>ARMADIO AD ANTA UNICA per CAMERE DIVERSAMENTE ABILE</b> dimensioni indicative: cm 90 x 58 x 130 h, vedi <b>Allegato C2</b>, realizzato con gli stessi materiali, caratteristiche, qualità, CAM e oneri inclusi descritti alla voce 001. <u>Anta</u>: stesse caratteristiche di cui alla voce 001; previste n.4 cerniere in metallo nichelato anticorrosione; dimensioni indicative: n.1 anta cm 45x130h. <u>Struttura portante</u>: stesse caratteristiche di cui alla voce 001; pannelli con profondità cm 58 e altezza cm 130. <u>Top</u>: stesse caratteristiche di cui alla voce 001; pannello con profondità cm 58 e lunghezza cm 90. <u>Elemento contenitore</u>: stesse caratteristiche di cui alla voce 001; h indicativa cm 130. Per la composizione e tutte le altre dimensioni indicative vedi allegato <b>C2 - Armadio ad anta per camere diversamente abile euro (trecento/00)</b></p>	cadauno	300,00
Nr. 7 007	<p>Fornitura e posa in opera di <b>SCARPIERA</b> dimensioni indicative: cm 80 x 45 x 80 h, vedi <b>Allegato D1</b>, realizzata con gli stessi materiali, caratteristiche, qualità, CAM e oneri inclusi descritti alla voce 001. <u>Ante</u>: stesse caratteristiche di cui alla voce 001; previste n.3 cerniere in metallo nichelato anticorrosione; dimensioni indicative: n.2 ante cm 40x80h. <u>Ripiani</u>: stesse caratteristiche di cui alla voce 001; dimensioni indicative: n.2 ripiani cm 40x75h. Per la composizione e tutte le altre dimensioni indicative vedi allegato <b>D1 - Scarpiera 80cm per camere singole e per camere doppie. euro (duecentocinquanta/00)</b></p>	cadauno	250,00
Nr. 8 008	<p>Fornitura e posa in opera di <b>SCARPIERA 80cm</b> dimensioni indicative: cm 80 x 45 x 80 h, vedi <b>Allegato D2</b>, realizzata con gli stessi materiali, caratteristiche, qualità, CAM e oneri inclusi descritti alla voce 001. <u>Ante e ripiani</u>: stesse caratteristiche di cui alla voce 007. Le ante saranno dotate di chiusura a chiave, oltre alle maniglie. La chiave dovrà riportare un numero identificativo che sarà coordinato con quello di eventuali altre chiavi in dotazione all'interno del locale. Per la composizione e tutte le altre dimensioni indicative vedi allegato <b>D2 - Scarpiera 80cm per camere doppie con serratura euro (duecentocinquantacinque/00)</b></p>	cadauno	255,00
Nr. 9 009	<p>Fornitura e posa in opera di <b>SCARPIERA 60cm</b> dimensioni indicative: cm 60 x 45 x 80 h, vedi <b>Allegato D3</b>, realizzata con gli stessi materiali, caratteristiche, qualità, CAM e oneri inclusi descritti alla voce 001. <u>Ante e ripiani</u>: stesse caratteristiche di cui alla voce 007. Le ante saranno dotate di chiusura a chiave, oltre alle maniglie. La chiave dovrà riportare un numero identificativo che sarà coordinato con quello di eventuali altre chiavi in dotazione all'interno del locale. Per la composizione e tutte le altre dimensioni indicative vedi allegato <b>D3 - Scarpiera 60cm per camere doppie con serratura euro (duecentodieci/00)</b></p>	cadauno	210,00
Nr. 10 010	<p>Fornitura e posa in opera di <b>COMODINO su ruote piroettanti e dotato di sistema antiribaltamento</b>, dimensioni indicative: cm 45 x 45 x 45 h, vedi <b>Allegato E1</b>, realizzato in agglomerato ligneo (EN 309) densità 620kg/mc e Classe 1 di reazione al fuoco, rivestito in laminato plastico decorativo HPL (EN 438-2) di spessore mm 0,9 e Classe 1 di reazione al fuoco; bordi perimetrali in ABS spessore mm 2 raggato, colore a scelta della DL in coordinamento con il resto degli arredi; ruote dotate di freno e paracolpi. <u>Cassetti (n.2)</u>: frontale spessore mm 18 laminato, sponde laterali in legno di faggio e fondo in MDF spessore mm 12 bilaminato, guide di sostegno in acciaio con scorrimento su sfere e dotate di rientro automatico, sistema "soft clousing", con portata Kg 40. <u>Elemento contenitore</u>: base superiore di spessore mm 27 aggettante fino al profilo esterno del frontalino dei cassetti, base inferiore di spessore mm 27, elementi laterali di spessore mm 25. Schienale di fondo di chiusura del contenitore descritto sopra, costituito da pannello in MDF dello spessore di mm 12, placcato e controplaccato in laminato con finitura in essenza di legno, alloggiato nella fresatura dei fianchi del contenitore e opportunamente fissati con idonea ferramenta per la maggiore stabilità della struttura. <u>Maniglie/pomelli</u>: metallo verniciato e antiurto, colorazione e finitura a scelta della DL. Serratura per chiusura a chiave dei cassetti. La chiave dovrà riportare un numero identificativo che sarà coordinato con quello di eventuali</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p>altre chiavi in dotazione all'interno del locale.</p> <p><u>CAM</u> (D.M. 11/07/2017 - Allegato 1 del 28/01/2017 - correttivo D.M. 03/07/2019) Sostanze pericolose non ammesse per componenti, parti o materiali usati: elenco paragrafo 3.2.1, punti 1-4, All.1. Componenti metalliche: caratteristiche come da punti 5-6 paragrafo 3.2.1 All.1 Prodotti e componenti a base di legno: emissioni di formaldeide &lt; 0,080 mg/mc, ossia &lt; 65% classe E1 (EN 13986 all.B), vedi paragrafo 3.2.2 All.1; quantità massime di contaminanti per i pannelli in riciclato secondo la tabella dell'art.1 lett. b del D.M. 03/07/2019; richiesta la verifica di cui al paragrafo 3.2.6 per tutte le componenti in legno. Prodotti vernicianti: limiti del contenuto di COV (ISO 11890-2) secondo le indicazioni del paragrafo 3.2.4 All.1. Le condizioni di garanzia del prodotto finito dovranno essere esplicitate in forma scritta dal produttore ai sensi del paragrafo 3.3.1 All.1.</p> <p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri necessari per la presentazione di adeguate campionature, trasporto, sollevamento, posizionamento e montaggio in loco, mano d'opera, materiali, protezioni per il danneggiamento delle zone circostanti, e quanto altro occorrente per consegnare l'opera eseguita e montata a perfetta regola d'arte. Si dovrà provvedere, inoltre, al trasporto a discarica dei materiali di imballaggio e del materiale di risulta eventualmente formato. Per la composizione e tutte le altre dimensioni indicative vedi allegato <b>E1 - Comodino su ruote</b> <b>euro (centocinquanta/00)</b></p>	cadauno	150,00
Nr. 11 011	<p>Fornitura e posa in opera di <b>MOBILE BAGNO su ruote piroettanti e dotato di sistema antiribaltamento</b>, dimensioni indicative: cm 55 x 35 x 54 h, vedi <b>Allegato E2</b>, realizzato con gli stessi materiali, caratteristiche, qualità, CAM e oneri inclusi descritti alla voce 010. <u>Maniglie di tipo lungo</u>: metallo verniciato e antiurto, colorazione e finitura a scelta della DL. Per la composizione e tutte le altre dimensioni indicative vedi allegato <b>E2 - Mobile bagno su ruote</b> <b>euro (duecentodieci/00)</b></p>	cadauno	210,00
Nr. 12 012	<p>Fornitura e posa in opera di <b>SCRIVANIA per CAMERE studenti</b>, dimensioni indicative: cm 120 x 80 x 75 h, vedi <b>Allegato F</b>. <u>Piano di lavoro</u>: realizzato in conglomerato ligneo 620Kg/mc, spessore mm 28 e Classe 1 di reazione al fuoco, rivestito in laminato plastico decorativo HPL (EN 438-2) di spessore mm 0,9 e Classe 1 di reazione al fuoco di colore scelto dalla DL; n.2 fori con tappo (uno a destra e uno a sinistra) per passaggio cavi; bordi perimetrali in ABS spessore mm 2 raggato, colore a scelta della DL in coordinamento con il resto degli arredi, estremità di componenti cave chiuse o tappate. <u>Gambe</u>: realizzate in tubolare metallico a sezione quadrata mm 40 x 40 x 1,5 sp.. Sulla faccia interna dovranno essere situate le asole per l'innesto delle travi; colore alluminio gofrato con n.2 puntali di altezza mm 10 con relativi piedini livellatori il tutto in nylon colore grigio alluminio. <u>Travi</u>: realizzate in tubolare d'acciaio a sezione rettangolare mm 50 x 30 x 1,5 sp. con alette laterali per consentire l'innesto a pressione nella gamba; colore alluminio semilucido gofrato, verniciate a polveri epossidiche previo sgrassaggio e fosfatazione, cotte in galleria termica.</p> <p><u>CAM</u> (D.M. 11/07/2017 - Allegato 1 del 28/01/2017 - correttivo D.M. 03/07/2019) Sostanze pericolose non ammesse per componenti, parti o materiali usati: elenco paragrafo 3.2.1, punti 1-4, All.1. Componenti metalliche: caratteristiche come da punti 5-6 paragrafo 3.2.1 All.1 Prodotti e componenti a base di legno: emissioni di formaldeide &lt; 0,080 mg/mc, ossia &lt; 65% classe E1 (EN 13986 all.B), vedi paragrafo 3.2.2 All.1; quantità massime di contaminanti per i pannelli in riciclato secondo la tabella dell'art.1 lett. b del D.M. 03/07/2019; richiesta la verifica di cui al paragrafo 3.2.6 per tutte le componenti in legno. Prodotti vernicianti: limiti del contenuto di COV (ISO 11890-2) secondo le indicazioni del paragrafo 3.2.4 All.1. Le condizioni di garanzia del prodotto finito dovranno essere esplicitate in forma scritta dal produttore ai sensi del paragrafo 3.3.1 All.1. Per sedie e tavoli si richiedono requisiti di durabilità, dimensione, sicurezza e robustezza in conformità alla norma UNI/TR 11653:2016 e/o alle sue eventuali versioni più recenti. Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri necessari per la presentazione di adeguate campionature, trasporto, sollevamento, posizionamento e montaggio in loco, mano d'opera, materiali, protezioni per il danneggiamento delle zone circostanti, e quanto altro occorrente per consegnare l'opera eseguita e montata a perfetta regola d'arte. Si dovrà provvedere, inoltre, al trasporto a discarica dei materiali di imballaggio e del materiale di risulta eventualmente formato. Vedi allegato <b>F - Scrivania camere studenti</b> <b>euro (duecento/00)</b></p>	cadauno	200,00
Nr. 13 013	<p>Fornitura e posa in opera di <b>MOBILETTO PORTA TV tipologia G1 su ruote piroettanti e dotato di sistema antiribaltamento</b>, dimensioni indicative: cm 80 x 40 x 75 h, vedi <b>Allegato G1</b>, realizzato con gli stessi materiali, caratteristiche, qualità, CAM e oneri inclusi descritti alla voce 001. <u>Elemento contenitore</u>: spessore mm 40. <u>Ripiani</u>: spessore mm 25. Per la composizione e tutte le altre dimensioni indicative vedi allegato <b>G1 - Mobiletto su ruote porta TV, tipologia G1</b>. <b>euro (duecentosettanta/00)</b></p>	cadauno	270,00
Nr. 14 014	<p>Fornitura e posa in opera di <b>MOBILETTO PORTA TV tipologia G2 su ruote piroettanti e dotato di sistema antiribaltamento</b>, dimensioni indicative: cm 60 x 40 x 75 h, vedi <b>Allegato G2</b>, realizzato con gli stessi materiali, caratteristiche, qualità, CAM e oneri inclusi descritti alla voce 001, oltre alle specifiche riportate dalla voce 013. Per la composizione e tutte le altre dimensioni indicative vedi allegato <b>G2 - Mobiletto su ruote porta TV, tipologia G2</b>. <b>euro (duecentotrenta/00)</b></p>	cadauno	230,00
Nr. 15 015	<p>Fornitura e posa in opera di <b>LETTO con TESTIERA e FIANCO LATERALE SX</b> per camere singole e camere doppie, dimensioni indicative: cm 203 x 93 x 80 h, vedi <b>Allegato H1</b>, completo di materasso e cuscino. <u>Struttura</u>: metallica autoportante verniciata contenente le doghe in faggio smontabili inserite su raccordi di flessione e basculaggio in materiale elastico. Dispositivo antiaffossamento sotto il piano di appoggio. <u>Gambe</u>: metalliche verniciate, colore alluminio, base con piedino in plastica; luce libera tra fascia perimetrale e pavimento di cm 25. <u>Fasce ferma materasso</u> (h mm 70), <u>testiera e fianco</u>: elementi in agglomerato ligneo (EN 309) di spessore mm 25 densità 620kg/mc, e Classe 1 di reazione al fuoco, rivestiti in laminato plastico decorativo HPL (EN 438-2) di spessore mm 0,9 e Classe 1 di reazione al fuoco, colore coordinato con gli altri arredi e a scelta della DL. <u>Materasso</u>: costituito da prodotti ignifughi omologati classe 1 IM e da materiali anallergici, indeformabili e inattaccabili da tarne, muffe e insetti. Struttura a molle imbottito di altezza totale cm 18 circa, avente i seguenti requisiti o analoghi: -molleggio costituito da non meno di 154 molle biconiche, non inferiori nel diametro a mm 2,2 in acciaio, collegate tra loro con spirale in</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p>filo di acciaio ad alta resistenza non inferiori, per diametro, a mm 1,3; -imbottitura sul lato invernale e sul lato estivo costituita da falda in poliestere autoestinguente da 200 gr/mq; -piani di imbottitura doppiamente isolati dal sistema di molleggio con isolante in lastre di feltro agugliato termofuso ignifugo 1,1-1,3 gr/mq, e doppio strato di in poliuretano espanso indeformabile autoestinguente di densità non inferiore a 30 Kg/mc dello spessore di mm 10 sui due lati; - imbottitura in fibra di poliestere 100% ignifuga o fibre miste lana/cotone; -rivestimento in tessuto con grammatura superiore ai 160 gr/mq ignifugo classe 1; -fascia perimetrale dello stesso tessuto di rivestitura con lamina di poliuretano espanso autoestinguente applicato sulla parte interna; -due maniglie collocate sui lati lunghi della fascia perimetrale; -materiali esenti da utilizzo di CFC e cuciture con filo ad alta resistenza. <u>Guanciaie:</u> costituito da fibra, ignifugo, certificato ed omologato in classe 1 IM; imbottitura in poliuretano o fibra 100% poliestere, anallergica, antibatterica, antimuffa. Materiali esenti da utilizzo di CFC. Rivestimento in puro cotone con tessuto conforme alle normative UNI per caratteristiche e qualità e con etichettatura di manutenzione.  <u>CAM</u> (D.M. 11/07/2017 - Allegato 1 del 28/01/2017 - correttivo D.M. 03/07/2019) Sostanze pericolose non ammesse per componenti, parti o materiali usati: elenco paragrafo 3.2.1, punti 1-4, All.1. Componenti metalliche: caratteristiche come da punti 5-6 paragrafo 3.2.1 All.1 Prodotti e componenti a base di legno: emissioni di formaldeide &lt; 0,080 mg/mc, ossia &lt; 65% classe E1 (EN 13986 all.B), vedi paragrafo 3.2.2 All.1; quantità massime di contaminanti per i pannelli in riciclato secondo la tabella dell'art.1 lett. b del D.M. 03/07/2019; richiesta la verifica di cui al paragrafo 3.2.6 per tutte le componenti in legno. Prodotti vernicianti: limiti del contenuto di COV (ISO 11890-2) secondo le indicazioni del paragrafo 3.2.4 All.1. Rivestimenti in tessili e pelle: residui chimici secondo i limiti indicati al paragrafo 3.2.5 All.1 con le correzioni del D.M. 03/07/2019, oltre al rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 3.2.8 e alle Tabelle 1-3 dell'Appendice I All.1 Imbottiture in schiume poliuretatiche: concentrazioni e valori limite di cui alle tabelle dell'Appendice II All.1. Le condizioni di garanzia del prodotto finito dovranno essere esplicitate in forma scritta dal produttore ai sensi del paragrafo 3.3.1 All.1.  Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri necessari per la presentazione di adeguate campionature, trasporto, sollevamento, posizionamento e montaggio in loco, mano d'opera, materiali, protezioni per il danneggiamento delle zone circostanti, e quanto altro occorrente per consegnare l'opera eseguita e montata a perfetta regola d'arte. Si dovrà provvedere, inoltre, al trasporto a discarica dei materiali di imballaggio e del materiale di risulta eventualmente formato. Per la composizione e tutte le altre dimensioni indicative vedi allegato <b>H1- Letto con testiera e fianco laterale SX.</b> <b>euro (trecentocinquanta/00)</b></p>	cadauno	350,00
Nr. 16 016	<p>Fornitura e posa in opera di <b>LETTO con TESTIERA e FIANCO LATERALE DX</b> per camere singole e camere doppie, dimensioni indicative: cm 203 x 93 x 80 h, vedi <b>Allegato H2</b>, completo di materasso e cuscino realizzato con gli stessi materiali, caratteristiche, qualità, CAM e oneri inclusi descritti alla voce 015. Per la composizione e tutte le altre dimensioni indicative vedi allegato <b>H2- Letto con testiera e fianco laterale DX.</b> <b>euro (trecentocinquanta/00)</b></p>	cadauno	350,00
Nr. 17 017	<p>Fornitura e posa in opera di <b>LETTO con TESTIERA</b> per camere doppie e camere per diversamente abile, dimensioni indicative: cm 203 x 90 x 80 h, vedi <b>Allegato H3</b>, completo di materasso e cuscino, realizzato con gli stessi materiali, caratteristiche, qualità, CAM e oneri inclusi descritti alla voce 015. Per la composizione e tutte le altre dimensioni indicative vedi allegato <b>H3 - Letto con testiera</b> <b>euro (trecento/00)</b></p>	cadauno	300,00
Nr. 18 018	<p>Fornitura e posa in opera di <b>LETTO per STRUTTURA A PONTE</b> per camere doppie, dimensioni indicative: cm 200 x 90, vedi <b>Allegato I</b>, completo di materasso e cuscino, realizzato con gli stessi materiali, caratteristiche, qualità, CAM e oneri inclusi descritti alla voce 015. Per la composizione e tutte le altre dimensioni indicative vedi allegato <b>I - Letto per struttura a ponte.</b> <b>euro (duecentoottantacinque/00)</b></p>	cadauno	285,00
Nr. 19 019	<p>Fornitura e posa in opera di <b>SCAFFALE/LIBRERIA da appoggio a terra 80cm.</b> dimensioni indicative: cm 80 x 30 x 210 h, vedi <b>Allegato L1</b> realizzato con gli stessi materiali, caratteristiche, qualità, CAM e oneri inclusi descritti alla voce 001, compreso il fissaggio della struttura alla parete con staffe a L e tasselli secondo le indicazioni del D.L. <u>Fianchi:</u> spessore mm 25, preforati a passo mm 32 per il posizionamento dei piani interni e fresati per l'alloggio del pannello di fondo; <u>Top e base:</u> spessore mm 25; <u>Schienale:</u> spessore mm 12 fissato tra i due fianchi, cappello e base, in apposite fresate per la maggiore stabilità della struttura. <u>Ripiani:</u> n.4 elementi con spessore mm 22, fissati con reggipiani in acciaio nichelato e viti "Euro" a testa svasata. Per la composizione e tutte le altre dimensioni indicative vedi allegato <b>L1 - Scaffale/libreria da appoggio a terra 80cm.</b> <b>euro (trecentoventi/00)</b></p>	cadauno	320,00
Nr. 20 020	<p>Fornitura e posa in opera di <b>SCAFFALE/LIBRERIA da appoggio a terra 60cm.</b> dimensioni indicative: cm 60 x 30 x 210 h, vedi <b>Allegato L2</b> realizzato con gli stessi materiali, caratteristiche, qualità, CAM e oneri inclusi descritti alla voce 001, compreso il fissaggio della struttura alla parete con staffe a L e tasselli secondo le indicazioni del D.L., oltre alle specifiche riportate dalla voce 019. Per la composizione e tutte le altre dimensioni indicative vedi allegato <b>L2 - Scaffale/libreria da appoggio a terra 60cm.</b> <b>euro (duecentonovanta/00)</b></p>	cadauno	290,00
Nr. 21 021	<p>Fornitura e posa in opera di <b>SCAFFALE/LIBRERIA da ancorare su mobile scarpiera,</b> dimensioni indicative: cm 80 x 30 x 133 h, vedi <b>Allegato L3</b> realizzato con gli stessi materiali, caratteristiche, qualità, CAM e oneri inclusi descritti alla voce 001, compreso il fissaggio della struttura alla scarpiera secondo le indicazioni del D.L., oltre alle specifiche riportate dalla voce 019. Per la composizione e tutte le altre dimensioni indicative vedi allegato <b>L3 - Scaffale/libreria da ancorare su mobile scarpiera.</b> <b>euro (duecentosettanta/00)</b></p>	a corpo	270,00
Nr. 22 022	<p>Fornitura e posa in opera di <b>SCAFFALE/LIBRERIA da ancorare sopra piano scrivania,</b> dimensioni indicative: cm 120 x 30 x 137 h, vedi <b>Allegato L4</b> realizzato con gli stessi materiali, caratteristiche, qualità, CAM e oneri inclusi descritti alla voce 001, compreso il fissaggio della struttura alla scrivania secondo le indicazioni del D.L., oltre alle specifiche riportate dalla voce 019. Per la composizione e tutte le altre dimensioni indicative vedi allegato <b>L4 - Scaffale/libreria da ancorare sopra piano scrivania.</b></p>		



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 23 023	<p><b>euro (duecentonovanta/00)</b></p> <p>Fornitura e posa in opera di <b>SCAFFALE/LIBRERIA A PARETE n.4 RIPIANI</b>, dimensioni indicative: cm 60 x 30 x 103 h, vedi <b>Allegato L5</b> realizzato con gli stessi materiali, caratteristiche, qualità, CAM e oneri inclusi descritti alla voce 001, compreso il fissaggio della struttura alla parete con staffe a L e tasselli secondo le indicazioni del D.L., oltre alle specifiche riportate dalla voce 019. Per la composizione e tutte le altre dimensioni indicative vedi allegato <b>L5 - Scaffale/libreria a parete n.4 ripiani.</b></p> <p><b>euro (duecentoventi/00)</b></p>	a corpo	290,00
Nr. 24 024	<p>Fornitura e posa in opera di <b>SCAFFALE/LIBRERIA A PARETE n.3 RIPIANI</b>, dimensioni indicative: cm 60 x 30 x 70 h, vedi <b>Allegato L6</b> realizzato con gli stessi materiali, caratteristiche, qualità, CAM e oneri inclusi descritti alla voce 001, compreso il fissaggio della struttura alla parete con staffe a L e tasselli secondo le indicazioni del D.L., oltre alle specifiche riportate dalla voce 019. Per la composizione e tutte le altre dimensioni indicative vedi allegato <b>L6 - Scaffale/libreria a parete n.3 ripiani.</b></p> <p><b>euro (duecento/00)</b></p>	cadauno	220,00
Nr. 25 025	<p>Fornitura e posa in opera di <b>SEDIA</b> con seduta ergonomica monoscocca in tecnopolimero, colore da definire con la D.L., e struttura cromata con gambe a slitta diametro indicativo mm 22, impilabile, dotata di certificazione di materiale ignifugo in Classe 1. Requisiti dimensionali misurati secondo il metodo stabilito dalla UNI EN 1335-1. Requisiti di sicurezza: angoli accessibili e bordi arrotondati con r minimo mm 2 e privi di bave, estremità di componenti cave chiuse o tappate, eventuali parti lubrificate non accessibili, prove antiribaltamento secondo la norma UNI EN 1022.</p> <p><u>CAM</u> (D.M. 11/01/2017 - Allegato 1 del 28/01/2017 - correttivo D.M. 03/07/2019) Sostanze pericolose non ammesse per componenti, parti o materiali usati: elenco paragrafo 3.2.1, punti 1-4, All.1. Componenti metalliche: caratteristiche come da punti 5-6 paragrafo 3.2.1 All.1 Prodotti vernicianti: limiti del contenuto di COV (ISO 11890-2) secondo le indicazioni del paragrafo 3.2.4 All.1. Articoli con alte percentuali di componenti in plastica: rispetto dei criteri di cui al paragrafo 3.2.7 dell'All.1 Le condizioni di garanzia del prodotto finito dovranno essere esplicitate in forma scritta dal produttore ai sensi del paragrafo 3.3.1 All.1. Per sedie e tavoli si richiedono requisiti di durabilità, dimensione, sicurezza e robustezza in conformità alla norma UNI/TR 11653:2016 e/o alle sue eventuali versioni più recenti.</p> <p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri necessari per la presentazione di adeguate campionature, trasporto, sollevamento, posizionamento e montaggio in loco, mano d'opera, materiali, protezioni per il danneggiamento delle zone circostanti, e quanto altro occorrente per consegnare l'opera eseguita e montata a perfetta regola d'arte. Si dovrà provvedere, inoltre, al trasporto a discarica dei materiali di imballaggio e del materiale di risulta eventualmente formato.</p> <p>Sedia impiegata come complemento alla scrivania all'interno degli <b>Alloggi Studenti, Cucine/Caffetterie e Aule Studio.</b></p> <p><b>euro (ottantacinque/00)</b></p>	cadauno	85,00
Nr. 26 026	<p>Fornitura e posa in opera di <b>SEDIA IMBOTTITA</b> con seduta in tessuto di rivestimento facilmente smacchiabile ed igienizzabile, colore da definire con la D.L., e struttura verniciata in alluminio senza braccioli, colore da definire in accordo con la seduta, impilabile e dotata di ganci per eventuale composizione in linea, dotata di certificazione di materiale ignifugo in Classe 1, parti imbottite omologate in classe 1 IM con omologa rilasciata dal Ministero degli Interni.</p> <p><u>CAM</u> (D.M. 11/01/2017 - Allegato 1 del 28/01/2017 - correttivo D.M. 03/07/2019) Sostanze pericolose non ammesse per componenti, parti o materiali usati: elenco paragrafo 3.2.1, punti 1-4, All.1. Componenti metalliche: caratteristiche come da punti 5-6 paragrafo 3.2.1 All.1 Prodotti vernicianti: limiti del contenuto di COV (ISO 11890-2) secondo le indicazioni del paragrafo 3.2.4 All.1. Rivestimenti in tessuti e pelle: residui chimici secondo i limiti indicati al paragrafo 3.2.5 All.1 con le correzioni del D.M. 03/07/2019, oltre al rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 3.2.8 e alle Tabelle 1-3 dell'Appendice I All.1 Imbottiture in schiume poliuretatiche: concentrazioni e valori limite di cui alle tabelle dell'Appendice II All.1. Articoli con alte percentuali di componenti in plastica: rispetto dei criteri di cui al paragrafo 3.2.7 dell'All.1 Le condizioni di garanzia del prodotto finito dovranno essere esplicitate in forma scritta dal produttore ai sensi del paragrafo 3.3.1 All.1. Per sedie e tavoli si richiedono requisiti di durabilità, dimensione, sicurezza e robustezza in conformità alla norma UNI/TR 11653:2016 e/o alle sue eventuali versioni più recenti.</p> <p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri necessari per la presentazione di adeguate campionature, trasporto, sollevamento, posizionamento e montaggio in loco, mano d'opera, materiali, protezioni per il danneggiamento delle zone circostanti, e quanto altro occorrente per consegnare l'opera eseguita e montata a perfetta regola d'arte. Si dovrà provvedere, inoltre, al trasporto a discarica dei materiali di imballaggio e del materiale di risulta eventualmente formato.</p> <p>Sedia impiegata come complemento all'interno delle <b>Aule ad uso Video e Sala per Conferenze.</b></p> <p><b>euro (sessantacinque/00)</b></p>	cadauno	65,00
Nr. 27 027	<p>Fornitura e posa in opera di <b>POLTRONCINA</b> per spazi collettivi. Modello indicativo tipo le Corbusier, linea LC2, vedi <b>Allegato N.</b> Requisiti di sicurezza: angoli accessibili e bordi arrotondati con r minimo mm 2 e privi di bave, estremità di componenti cave chiuse o tappate, eventuali parti lubrificate non accessibili, prove antiribaltamento secondo la norma UNI EN 1022.</p> <p><u>Struttura</u>: telaio tubolare in acciaio, finitura cromato lucido o verniciato a scelta della D.L. <u>Imbottitura</u>: poliuretano espanso ignifugo classe 1 IM, schiumato a freddo indeformabile, con portanza a zone differenziate e densità differenziata. <u>Rivestimento</u>: selezione materiali ignifughi omologati in classe 1 con omologa rilasciata dal Ministero degli Interni; facilmente sfoderabile, smacchiabile ed igienizzabile, colore a scelta della D.L. <u>Piedini</u>: antiscivolo in materiale plastico indeformabile antiscivolo, colore in accordo al resto degli elementi scelti dalla D.L.</p> <p><u>CAM</u> (D.M. 11/01/2017 - Allegato 1 del 28/01/2017 - correttivo D.M. 03/07/2019) Sostanze pericolose non ammesse per componenti, parti o materiali usati: elenco paragrafo 3.2.1, punti 1-4, All.1. Componenti metalliche: caratteristiche come da punti 5-6 paragrafo 3.2.1 All.1 Prodotti e componenti a base di legno: emissioni di formaldeide &lt; 0,080 mg/mc, ossia &lt; 65% classe E1 (EN 13986 all.B), vedi paragrafo 3.2.2 All.1; quantità massime di contaminanti per i pannelli in riciccolato secondo la tabella dell'art.1 lett. b del D.M. 03/07/2019; richiesta la verifica di cui al paragrafo 3.2.6 per tutte le componenti in legno. Prodotti vernicianti: limiti del contenuto di COV (ISO 11890-2) secondo le indicazioni del paragrafo 3.2.4 All.1.</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p>Rivestimenti in tessili e pelle: residui chimici secondo i limiti indicati al paragrafo 3.2.5 All.1 con le correzioni del D.M. 03/07/2019, oltre al rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 3.2.8 e alle Tabelle 1-3 dell'Appendice I All.1</p> <p>Imbottiture in schiume poliuretatiche: concentrazioni e valori limite di cui alle tabelle dell'Appendice II All.1.</p> <p>Articoli con alte percentuali di componenti in plastica: rispetto dei criteri di cui al paragrafo 3.2.7 dell'All.1</p> <p>Le condizioni di garanzia del prodotto finito dovranno essere esplicitate in forma scritta dal produttore ai sensi del paragrafo 3.3.1 All.1.</p> <p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri necessari per la presentazione di adeguate campionature, trasporto, sollevamento, posizionamento e montaggio in loco, mano d'opera, materiali, protezioni per il danneggiamento delle zone circostanti, e quanto altro occorrente per consegnare l'opera eseguita e montata a perfetta regola d'arte. Si dovrà provvedere, inoltre, al trasporto a discarica dei materiali di imballaggio e del materiale di risulta eventualmente formato.</p> <p>Per la composizione e tutte le altre dimensioni indicative vedi allegato N - <b>POLTRONCINA N1</b> impiegata come complemento di <b>Aree ad uso Attesa, Relax e Socializzazione.</b></p> <p><b>euro (trecento/00)</b></p>	cadauno	300,00
Nr. 28 028	<p>Fornitura e posa in opera di <b>DIVANO A DUE POSTI</b> per spazi collettivi. Modello indicativo tipo le Corbusier, linea LC2, vedi <b>Allegato N</b>, realizzato con gli stessi materiali, caratteristiche e qualità, CAM e oneri inclusi descritti alla voce 027.</p> <p>Per la composizione e tutte le altre dimensioni indicative vedi allegato N - <b>DIVANO A DUE POSTI N2</b> impiegato come complemento di <b>Aree ad uso Attesa, Relax e Socializzazione.</b></p> <p><b>euro (quattrocentocinquanta/00)</b></p>	cadauno	450,00
Nr. 29 029	<p>Fornitura e posa in opera di <b>TAVOLO per le SALE STUDIO</b>, dimensioni indicative: cm 140 x 80 x 74 h. Il tavolo è richiesto accessibile dai quattro lati per potersi comporre con altri tavoli analoghi indifferentemente sui quattro lati, deve essere sempre garantita la complanarità dei piani accostati e lo squadra tra i piani contigui. Tutte le parti con le quali si può venire in contatto con l'utilizzo del tavolo devono evitare possibilità di lesioni personali e agli indumenti e pertanto dovranno essere evitate le superfici grezze, bave e bordi taglienti. Le estremità cave dovranno essere chiuse e/o tappate.</p> <p><u>Piano</u>: realizzato in conglomerato ligneo 620Kg/mc, spessore mm 30 e Classe 1 di reazione al fuoco, rivestito in laminato plastico decorativo HPL (EN 438-2) di spessore mm 0,9 e Classe 1 di reazione al fuoco di colore scelto dalla DL; n.2 fori rettangolari con tappo (uno a destra e uno a sinistra) per eventuale fissaggio di banco prese da tavolo; bordi perimetrali in ABS spessore mm 2 raggiato, colore a scelta della DL in coordinamento con il resto degli arredi.</p> <p><u>Gambe</u>: realizzate in tubolare di acciaio pieghevole ad alta resistenza con diametro mm 50 e con altezza mm 710, finitura verniciata cromata. Collegate al piano mediante piastra di fissaggio ed elemento di snodo in pressofusione di alluminio verniciato con blocco automatico di sicurezza similare a Segislok della SEGIS S.p.A.. Piedini in materiale plastico con regolazione in altezza.</p> <p><u>CAM</u> (D.M. 11/01/2017 - Allegato 1 del 28/01/2017 - correttivo D.M. 03/07/2019)</p> <p>Sostanze pericolose non ammesse per componenti, parti o materiali usati: elenco paragrafo 3.2.1, punti 1-4, All.1.</p> <p>Componenti metalliche: caratteristiche come da punti 5-6 paragrafo 3.2.1 All.1</p> <p>Prodotti e componenti a base di legno: emissioni di formaldeide &lt; 0,080 mg/mc, ossia &lt; 65% classe E1 (EN 13986 all.B), vedi paragrafo 3.2.2 All.1; quantità massime di contaminanti per i pannelli in riciclato secondo la tabella dell'art.1 lett. b del D.M. 03/07/2019; richiesta la verifica di cui al paragrafo 3.2.6 per tutte le componenti in legno.</p> <p>Prodotti vernicianti: limiti del contenuto di COV (ISO 11890-2) secondo le indicazioni del paragrafo 3.2.4 All.1.</p> <p>Le condizioni di garanzia del prodotto finito dovranno essere esplicitate in forma scritta dal produttore ai sensi del paragrafo 3.3.1 All.1.</p> <p>Per sedie e tavoli si richiedono requisiti di durabilità, dimensione, sicurezza e robustezza in conformità alla norma UNI/TR 11653:2016 e/o alle sue eventuali versioni più recenti.</p> <p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri necessari per la presentazione di adeguate campionature, trasporto, sollevamento, posizionamento e montaggio in loco, mano d'opera, materiali, protezioni per il danneggiamento delle zone circostanti, e quanto altro occorrente per consegnare l'opera eseguita e montata a perfetta regola d'arte. Si dovrà provvedere, inoltre, al trasporto a discarica dei materiali di imballaggio e del materiale di risulta eventualmente formato.</p> <p>Tavolo impiegato come complemento all'interno delle <b>Aule Studio.</b></p> <p><b>euro (settecento/00)</b></p>	cadauno	700,00
Nr. 30 030	<p>Fornitura e posa in opera di <b>CATTEDRA</b> per aula conferenze e video proiezioni, con dimensioni indicative di cm 240 x 80 x 75h, realizzata con gli stessi materiali, caratteristiche e qualità, CAM e oneri inclusi descritti alla voce 029.</p> <p><b>euro (quattrocento/00)</b></p>	cadauno	400,00
Nr. 31 031	<p>Fornitura e posa in opera di <b>TAVOLO BASSO</b> con struttura in nobilitato con Classe 1 di reazione al fuoco, con finitura melaminica DIN 6875 con Classe 1 di reazione al fuoco, dimensioni indicative di cm 100x40, altezza da terra di cm 36/40, vedi <b>Allegato N</b>.</p> <p><u>Piano</u>: spessore mm 30; bordi perimetrali in ABS spessore mm 2 raggiato, colore a scelta della DL in coordinamento con il resto degli arredi.</p> <p><u>CAM</u> (D.M. 11/01/2017 - Allegato 1 del 28/01/2017 - correttivo D.M. 03/07/2019)</p> <p>Sostanze pericolose non ammesse per componenti, parti o materiali usati: elenco paragrafo 3.2.1, punti 1-4, All.1.</p> <p>Componenti metalliche: caratteristiche come da punti 5-6 paragrafo 3.2.1 All.1</p> <p>Prodotti e componenti a base di legno: emissioni di formaldeide &lt; 0,080 mg/mc, ossia &lt; 65% classe E1 (EN 13986 all.B), vedi paragrafo 3.2.2 All.1; quantità massime di contaminanti per i pannelli in riciclato secondo la tabella dell'art.1 lett. b del D.M. 03/07/2019; richiesta la verifica di cui al paragrafo 3.2.6 per tutte le componenti in legno.</p> <p>Prodotti vernicianti: limiti del contenuto di COV (ISO 11890-2) secondo le indicazioni del paragrafo 3.2.4 All.1.</p> <p>Le condizioni di garanzia del prodotto finito dovranno essere esplicitate in forma scritta dal produttore ai sensi del paragrafo 3.3.1 All.1.</p> <p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri necessari per la presentazione di adeguate campionature, trasporto, sollevamento, posizionamento e montaggio in loco, mano d'opera, materiali, protezioni per il danneggiamento delle zone circostanti, e quanto altro occorrente per consegnare l'opera eseguita e montata a perfetta regola d'arte. Si dovrà provvedere, inoltre, al trasporto a discarica dei materiali di imballaggio e del materiale di risulta eventualmente formato.</p> <p>Per la composizione e tutte le altre dimensioni indicative vedi allegato N - <b>TAVOLO BASSO N3</b> impiegato come complemento di <b>Aree ad uso Attesa, Relax e Socializzazione.</b></p> <p><b>euro (centoventi/00)</b></p>	cadauno	120,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 32 032	<p>Fornitura e posa in opera di <b>TAVOLO per CUCINA/CAFFETTERIA</b>, dimensioni indicative: cm 180 x 80 x 75 h, realizzato in pannello melamminico e acciaio, colore a scelta della DL in coordinamento con il resto degli arredi.</p> <p><b>Piano:</b> pannello in legno nobilitato con Classe 1 di reazione al fuoco, rivestito con strato melamminico decorativo DIN 6875 di spessore mm 0,5 con Classe 1 di reazione al fuoco; bordi perimetrali in ABS spessore mm 2 raggiato di colore a scelta della D.L. in accordo con il colore del piano.</p> <p><b>Struttura:</b> telaio in tubo di acciaio diametro cm 4, verniciato a polveri termoindurenti e di colore a scelta della D.L. in accordo con il colore del piano, piedini in PVC regolabili.</p> <p><b>CAM</b> (D.M. 11/07/2017 - Allegato 1 del 28/01/2017 - correttivo D.M. 03/07/2019) Sostanze pericolose non ammesse per componenti, parti o materiali usati: elenco paragrafo 3.2.1, punti 1-4, All.1. Componenti metalliche: caratteristiche come da punti 5-6 paragrafo 3.2.1 All.1 Prodotti e componenti a base di legno: emissioni di formaldeide &lt; 0,080 mg/mc, ossia &lt; 65% classe E1 (EN 13986 all.B), vedi paragrafo 3.2.2 All.1; quantità massime di contaminanti per i pannelli in riciclato secondo la tabella dell'art.1 lett. b del D.M. 03/07/2019; richiesta la verifica di cui al paragrafo 3.2.6 per tutte le componenti in legno. Prodotti vernicianti: limiti del contenuto di COV (ISO 11890-2) secondo le indicazioni del paragrafo 3.2.4 All.1. Le condizioni di garanzia del prodotto finito dovranno essere esplicitate in forma scritta dal produttore ai sensi del paragrafo 3.3.1 All.1. Per sedie e tavoli si richiedono requisiti di durabilità, dimensione, sicurezza e robustezza in conformità alla norma UNI/TR 11653:2016 e/o alle sue eventuali versioni più recenti.</p> <p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri necessari per la presentazione di adeguate campionature, trasporto, sollevamento, posizionamento e montaggio in loco, mano d'opera, materiali, protezioni per il danneggiamento delle zone circostanti, e quanto altro occorrente per consegnare l'opera eseguita e montata a perfetta regola d'arte. Si dovrà provvedere, inoltre, al trasporto a discarica dei materiali di imballaggio e del materiale di risulta eventualmente formato.</p> <p>Tavolo impiegato come complemento all'interno delle <b>Cucine/Caffetterie</b>. <b>euro (duecentoottantasette/00)</b></p>	cadauno	287,00
Nr. 33 033	<p>Fornitura e posa in opera di <b>COMPOSIZIONE ARREDI per CUCINA/CAFFETTERIA</b>, lunghezza indicativa cm 413, vedi <b>Allegato OI</b>, realizzata in materiali vari con Classe 1 di reazione al fuoco, con le seguenti caratteristiche:</p> <p><b>Struttura:</b> pannelli di particelle di legno idrorepellente, di spessore mm 18 impiallacciato in laminato. Il sottolavello dovrà essere dotato di lamiera di alluminio a protezione della base. Basi con profondità indicativa cm 58, altezza cm 84, larghezza come da allegato di riferimento: base lavello da cm 120, con n. 2 ante di h. cm. 72, fondo alluminio, compreso pattumiera estraibile in plastica; base piastre cottura da cm 120, con n. 2 ante di h. cm. 72, laterali preforati e n. 1 ripiano interno; n.2 basi da cm 60 con laterali preforati e n.1 ripiano a giorno intermedio; n.1 base da cm 52 con laterali preforati n. 1 ripiano a giorno intermedio.</p> <p><b>Bordi:</b> realizzati in ABS, spessore mm 2, incollati con colle poliuretaniche termoindurenti.</p> <p><b>Ante e ripiani:</b> realizzati in particelle di legno idrorepellente di spessore mm 20 impiallacciati in laminato plastico HPL, nelle finiture a scelta della D.L., bordate in ABS di spessore di mm 2 arrotondato e dotate di gommini para urti e protezione parapolvere sul contorno. Cerniere in lamiera di acciaio e lega di zama ramata e nichelata anticorrosione con angolo di apertura 170° provviste di basetta di montaggio in acciaio; l'ancoraggio alla struttura avviene attraverso viti Euro a testa svasata, comunque montate su boccole sintetiche. Come da allegato sono previste n.4 ante con h di cm 72, n.1 ripiano per base con larghezza cm 120, n.2 ripiani per basi con larghezza cm 60 e n.1 ripiano per base con larghezza indicativa cm 52.</p> <p><b>Schienali:</b> realizzati in pannelli di fibre a media densità spessore mm 2,5 nobilitati con carta finish incollata con prodotti vinilici.</p> <p><b>Maniglie:</b> in acciaio inossidabile, in finitura lucida o satinata a scelta della D.L., montate al mobile con due viti filettate passanti.</p> <p><b>TOP:</b> realizzato in OKITE o materiale delle stesse caratteristiche meccaniche; alzatina concava con bordi in alluminio. Nel piano dovranno essere realizzate le forometrie per l'inserimento delle piastre elettriche e del lavello.</p> <p><b>Pannello paraschizzi:</b> in materiale omogeneo senza fughe, facilmente lavabile ed igienizzabile, montato su parete retrostante e laterali, lunghezza indicativa cm 413, oltre ai laterali con lunghezza indicativa di cm 23 e cm 36. Nella fornitura è inoltre compresa la realizzazione delle forometrie sui pannelli per le prese elettriche ed altri impianti presenti a parete.</p> <p><b>Piedi:</b> realizzati in acciaio e dotati di basi regolabili in altezza in materiale plastico, fissati con supporto a piastra nella quantità di almeno 2 piedi per ogni montante. I piedi dovranno avere una rifinitura a vista in quanto non sarà montato uno zoccolo decorativo.</p> <p>Nel prezzo sono comprese la fornitura e la posa di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- n.3 piastre elettriche per cottura, elementi da incasso/semincasso. Ogni piastra è composta da due fuochi, potenza indicativa 3.500W, classe efficienza energetica A, spegnimento automatico, protezione contro surriscaldamento.</li> <li>- n.1 cappa aspirante con larghezza almeno di cm 120 atta a coprire le piastre elettriche, camino in acciaio inox, completa di illuminazione sottostante e tubazioni fino al foro nella parete/soffitto, potenza motore indicativa 270W, regolazione velocità, filtri lavabili in alluminio o acciaio, funzionamento con timer spegnimento, classe energetica A o superiore, rumorosità &lt;65dB.</li> <li>- n.1 lavello da cucina in acciaio inox da incasso con due vasche, una grande e una piccola, e gocciolatoio laterale, completo di miscelatore monocomando, braccio di erogazione alto ad L con rotazione 180°, montaggio su foro singolo, e sifone. Dimensioni indicative piano di incasso disponibile: 60 cm profondità, 120 cm lunghezza.</li> <li>- n.2 forni microonde con capacità di almeno 20 litri, potenza massima 700-800Watt, funzione microonde, grill e defrost. Alta pulibilità dei componenti.</li> </ul> <p><b>DIRETTIVE EUROPEE</b> Conformità alla 2012/19/UE del 04/07/12 e alla 2018/849/UE del 30/05/18 per i RAEE Conformità alla 2011/65/UE del 08/06/11 e alla 2015/863/UE del 31/03/15 per le sostanze pericolose di apparecchiature elettriche Conformità alla 2014/35/UE del 26/02/14 per i limiti di tensione del materiale elettrico Conformità alla 2014/30/UE del 26/02/14 per la compatibilità elettromagnetica Conformità al regolamento UE n.65/2014 del 01/10/13 per l'etichettatura energetica delle cappe da cucina Conformità al regolamento UE n.66/2014 del 14/10/14 per la progettazione ecocompatibile dei piani cottura e cappe da cucina</p> <p><b>CAM</b> (D.M. 11/07/2017 - Allegato 1 del 28/01/2017 - correttivo D.M. 03/07/2019) Sostanze pericolose non ammesse per componenti, parti o materiali usati: elenco paragrafo 3.2.1, punti 1-4, All.1. Componenti metalliche: caratteristiche come da punti 5-6 paragrafo 3.2.1 All.1 Prodotti e componenti a base di legno: emissioni di formaldeide &lt; 0,080 mg/mc, ossia &lt; 65% classe E1 (EN 13986 all.B), vedi paragrafo 3.2.2 All.1; quantità massime di contaminanti per i pannelli in riciclato secondo la tabella dell'art.1 lett. b del D.M. 03/07/2019; richiesta la verifica di cui al paragrafo 3.2.6 per tutte le componenti in legno. Prodotti vernicianti: limiti del contenuto di COV (ISO 11890-2) secondo le indicazioni del paragrafo 3.2.4 All.1.</p>		



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 34 034	<p>Le condizioni di garanzia del prodotto finito dovranno essere esplicitate in forma scritta dal produttore ai sensi del paragrafo 3.3.1 All.1.</p> <p>Inoltre nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri necessari per la presentazione di adeguate campionature, trasporto, sollevamento, posizionamento e montaggio in loco, mano d'opera, materiali, protezioni per il danneggiamento delle zone circostanti, e quanto altro occorrente per consegnare l'opera eseguita e montata a perfetta regola d'arte. Si dovrà provvedere, inoltre, al trasporto a discarica dei materiali di imballaggio e del materiale di risulta eventualmente formato.</p> <p>Per la composizione vedi allegato <b>O1 - Composizione arredi per Cucina/Caffetteria.</b> <b>euro (duemilacinquecento/00)</b></p> <p>Fornitura e posa in opera di <b>COMPOSIZIONE ARREDI</b> per <b>CUCINA/CAFFETTERIA con possibilità di uso per DISABILI</b>, lunghezza indicativa cm 413, vedi <b>Allegato O2</b>, realizzata con gli stessi materiali, caratteristiche, qualità, accessori/elettrodomestici, CAM e oneri inclusi descritti alla voce 033.</p> <p>Per la composizione e tutte le altre dimensioni indicative vedi allegato <b>O2- Composizione arredi per Cucina/Caffetteria uso disabili.</b> <b>euro (duemilacinquecento/00)</b></p>	a corpo	2'500,00
Nr. 35 035	<p>Fornitura e posa in opera di <b>ARMADIO MULTISCOMPARTO CON COMPOSIZIONE A MODULI con chiusura indipendente per CUCINA/CAFFETTERIA</b>, dimensioni indicative: cm 78 x 47 x 157 h, vedi <b>Allegato P</b>, realizzato in metallo verniciato, colore a scelta della DL. La composizione prevede 2 colonne composte da 4 moduli sovrapposti per un totale di 8 moduli indipendenti.</p> <p><u>Struttura</u>: metallica verniciata a polveri provvista di piegature di irrigidimento e fori di areazioni posteriori, dotata di viti e piastre di sicurezza per l'ancoraggio al muro retrostante.</p> <p><u>Moduli</u>: le pareti ed i ripiani inferiore e superiore di ciascun modulo devono essere facilmente pulibili ed igienizzabili, dimensioni interne indicative cm 36 x 43 x h33.</p> <p><u>Piede</u>: in acciaio inox completo di piedino plastico regolabile. Quantità da prevedere a seconda della composizione e della quantità dei moduli in altezza e larghezza al fine di garantire la stabilità dell'armadio.</p> <p><u>Ante</u>: in metallo verniciato, colore a scelta della D.L., bordi anti-taglio, apertura a 180°, feritoie frontali di areazione, vano per cartellino portanome o altro dispositivo di riconoscimento alfa numerico del vano.</p> <p><u>Serratura</u>: di tipo Yale con chiave funzionante con moneta da 1euro.</p> <p><u>CAM</u> (D.M. 11/01/2017 - Allegato 1 del 28/01/2017 - correttivo D.M. 03/07/2019) Sostanze pericolose non ammesse per componenti, parti o materiali usati: elenco paragrafo 3.2.1, punti 1-4, All.1. Componenti metalliche: caratteristiche come da punti 5-6 paragrafo 3.2.1 All.1 Prodotti vernicianti: limiti del contenuto di COV (ISO 11890-2) secondo le indicazioni del paragrafo 3.2.4 All.1. Le condizioni di garanzia del prodotto finito dovranno essere esplicitate in forma scritta dal produttore ai sensi del paragrafo 3.3.1 All.1.</p> <p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri necessari per la presentazione di adeguate campionature, trasporto, sollevamento, posizionamento e montaggio in loco, mano d'opera, materiali, protezioni per il danneggiamento delle zone circostanti, e quanto altro occorrente per consegnare l'opera eseguita e montata a perfetta regola d'arte. Si dovrà provvedere, inoltre, al trasporto a discarica dei materiali di imballaggio e del materiale di risulta eventualmente formato.</p> <p>Per la composizione di riferimento vedi allegato <b>P - Armadio multisc Comparto con composizione a moduli</b> (lato cucina), impiegato al PIANO TERRA e al PIANO SECONDO (vedi anche Abaco allegato). <b>euro (quattrocentoottanta/00)</b></p>	a corpo	480,00
Nr. 36 036	<p>Fornitura e posa in opera di <b>ARMADIO MULTISCOMPARTO CON COMPOSIZIONE A MODULI con chiusura indipendente per CUCINA/CAFFETTERIA</b>, dimensioni indicative: cm 155 x 47 x 90 h, vedi <b>Allegato Q</b>. La composizione prevede 4 colonne composte da 2 moduli sovrapposti per un totale di 8 moduli indipendenti e sarà realizzata con gli stessi materiali, caratteristiche e qualità, CAM e oneri inclusi descritti alla voce 035.</p> <p><u>TOP</u>: sopra all'armadiatura multiscparto sarà montato un piano in okite (o con analoghe caratteristiche meccaniche) come quello impiegato per la composizione della cucina, vedi voce 033, dimensioni indicative cm 50 x 160 x 3, alzatina concava con bordi in alluminio.</p> <p><u>Pannello paraschizzi</u>: in materiale omogeneo senza fughe, facilmente lavabile ed igienizzabile con caratteristiche analoghe a quello previsto nella composizione della cucina, vedi voce 033, montato su parete, lunghezza indicativa cm 160 x h53. Nella fornitura è inoltre compresa la realizzazione delle forometrie sul pannello per le eventuali prese elettriche e/o altri impianti presenti a parete.</p> <p>Vedi l'allegato <b>Q - Armadio multiscparto con composizione a moduli</b> (lato forni microonde), impiegato al PIANO TERRA, PRIMO, SECONDO e TERZO (vedi anche Abaco allegato). <b>euro (milleduecento/00)</b></p>	a corpo	1'200,00
Nr. 37 037	<p>Fornitura e posa in opera di <b>ARMADIO MULTISCOMPARTO CON COMPOSIZIONE A MODULI con chiusura indipendente per CUCINA/CAFFETTERIA</b>, dimensioni indicative: cm 537 x 47 x 122 h, vedi <b>Allegato R</b>. La composizione prevede 14 colonne composte da 3 moduli sovrapposti per un totale di 42 moduli indipendenti e sarà realizzata con gli stessi materiali, caratteristiche e qualità, CAM e oneri inclusi descritti alla voce 035.</p> <p>Armadio impiegato in varie composizioni (PIANO TERRA - vedi Abaco allegato) come complemento all'interno delle <b>Cucine/Caffetterie</b>. Vedi l'allegato <b>R - Armadio multiscparto con composizione a moduli</b> (lato parete inclinata), esclusivamente come riferimento tipologico. <b>euro (duemilacinquecentoventi/00)</b></p>	a corpo	2'520,00
Nr. 38 038	<p>Fornitura e posa in opera di <b>ARMADIO MULTISCOMPARTO CON COMPOSIZIONE A MODULI con chiusura indipendente per CUCINA/CAFFETTERIA</b>, dimensioni indicative: cm 537 x 47 x 157 h, vedi <b>Allegato R</b>. La composizione prevede 14 colonne composte da 4 moduli sovrapposti per un totale di 56 moduli indipendenti e sarà realizzata con gli stessi materiali, caratteristiche e qualità, CAM e oneri inclusi descritti alla voce 035.</p> <p>Armadio impiegato in varie composizioni (PIANO PRIMO - vedi Abaco allegato) come complemento all'interno delle <b>Cucine/Caffetterie</b>. Vedi l'allegato <b>R - Armadio multiscparto con composizione a moduli</b> (lato parete inclinata). <b>euro (tremlatrecentosessanta/00)</b></p>	a corpo	3'360,00
Nr. 39 039	<p>Fornitura e posa in opera di <b>ARMADIO MULTISCOMPARTO CON COMPOSIZIONE A MODULI con chiusura indipendente per CUCINA/CAFFETTERIA</b>, dimensioni indicative: cm 500 x 47 x 157 h, vedi <b>Allegato R</b>. La composizione prevede 13 colonne composte da 4 moduli sovrapposti per un totale di 52 moduli indipendenti e sarà realizzata con gli stessi materiali, caratteristiche e qualità,</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 40 040	<p>CAM e oneri inclusi descritti alla voce 035. Armadio impiegato in varie composizioni (PIANO SECONDO - vedi Abaco allegato) come complemento all'interno delle <b>Cucine/Caffetterie</b>. Vedi l'allegato <b>R - Armadio multiscoperto con composizione a moduli</b> (lato parete inclinata), esclusivamente come riferimento tipologico. <b>euro (tremilacentoventi/00)</b></p> <p>Fornitura e posa in opera di <b>ARMADIO MULTISCOMPARTO CON COMPOSIZIONE A MODULI con chiusura indipendente per CUCINA/CAFFETTERIA</b>, dimensioni indicative: cm 460 x 47 x 157 h, vedi <b>Allegato R</b>. La composizione prevede 12 colonne composte da 4 moduli sovrapposti per un totale di 48 moduli indipendenti e sarà realizzata con gli stessi materiali, caratteristiche e qualità, CAM e oneri inclusi descritti alla voce 035. Armadio impiegato in varie composizioni (PIANO TERZO - vedi Abaco allegato) come complemento all'interno delle <b>Cucine/Caffetterie</b>. Vedi l'allegato <b>R - Armadio multiscoperto con composizione a moduli</b> (lato parete inclinata), esclusivamente come riferimento tipologico. <b>euro (duemilaottocentottanta/00)</b></p>	a corpo	3'120,00
Nr. 41 041	<p>Fornitura e posa in opera di <b>ARMADIO MULTISCOMPARTO CON COMPOSIZIONE A MODULI con chiusura indipendente per SALA VIDEO</b>, dimensioni indicative: cm 231 x 47 x 157 h, vedi <b>Allegato S</b>. La composizione prevede 6 colonne composte da 4 moduli sovrapposti per un totale di 24 moduli indipendenti e sarà realizzata con gli stessi materiali, caratteristiche e qualità, CAM e oneri inclusi descritti alla voce 035. Armadio impiegato come complemento all'interno delle <b>Sale Video al Piano Primo, Secondo e Terzo</b>. Vedi l'allegato <b>S - Armadio multiscoperto con composizione a moduli per sale video</b>. <b>euro (millequattrocentoquaranta/00)</b></p>	a corpo	1'440,00
Nr. 42 042	<p>Fornitura e posa in opera di <b>ARMADIO MULTISCOMPARTO CON COMPOSIZIONE A MODULI con chiusura indipendente per SALA PROIEZIONI e CONFERENZE</b>, dimensioni indicative: cm 384 x 47 x 157 h, vedi <b>Allegato T</b>. La composizione prevede 10 colonne composte da 4 moduli sovrapposti per un totale di 40 moduli indipendenti e sarà realizzata con gli stessi materiali, caratteristiche e qualità, CAM e oneri inclusi descritti alla voce 035. Armadio impiegato come complemento all'interno della <b>Sala Video Conferenze al Piano Terra</b>. Vedi l'allegato <b>T - Armadio multiscoperto con composizione a moduli per sala proiezioni e conferenze</b>. <b>euro (duemilaquattrocento/00)</b></p>	a corpo	2'400,00
Nr. 43 043	<p>Fornitura e posa in opera di <b>FRIGORIFERO</b> capacità <b>120 lt</b> con vano congelatore, monoporta reversibile, termostato regolabile con sbrinamento automatico, illuminazione interna, 3 ripiani vetro e 1 cassetto frutta/verdura, classe energetica A+. Dimensioni indicative cm 54 x 60 x h 84 (similare a Frigorifero da tavolo Smeg FA120AP).</p> <p><b>DIRETTIVE EUROPEE</b> Conformità alla 2012/19/UE del 04/07/12 e alla 2018/849/UE del 30/05/18 per i RAEE Conformità alla 2011/65/UE del 08/06/11 e alla 2015/863/UE del 31/03/15 per le sostanze pericolose di apparecchiature elettriche Conformità alla 2014/35/UE del 26/02/14 per i limiti di tensione del materiale elettrico Conformità alla 2014/30/UE del 26/02/14 per la compatibilità elettromagnetica Conformità al regolamento delegato UE n.1060/2010 del 28/09/10 e alla direttiva 2010/30/UE per l'etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione Conformità al regolamento UE n.66/2014 del 14/10/14 per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione</p> <p><b>CAM</b> (D.M. 11/07/2017 - Allegato 1 del 28/01/2017 - correttivo D.M. 03/07/2019) Sostanze pericolose non ammesse per componenti, parti o materiali usati: elenco paragrafo 3.2.1, punti 1-4, All.1. Componenti metalliche: caratteristiche come da punti 5-6 paragrafo 3.2.1 All.1 Prodotti vernicianti: limiti del contenuto di COV (ISO 11890-2) secondo le indicazioni del paragrafo 3.2.4 All.1. Articoli con alte percentuali di componenti in plastica: rispetto dei criteri del paragrafo 3.2.7 All.1. Le condizioni di garanzia del prodotto finito dovranno essere esplicitate in forma scritta dal produttore ai sensi del paragrafo 3.3.1 All.1.</p> <p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri necessari per la presentazione di adeguate campionature, trasporto, sollevamento, posizionamento e montaggio in loco, mano d'opera, materiali, protezioni per il danneggiamento delle zone circostanti, e quanto altro occorrente per consegnare l'opera eseguita e montata a perfetta regola d'arte. Si dovrà provvedere, inoltre, al trasporto a discarica dei materiali di imballaggio e del materiale di risulta eventualmente formato.</p> <p><b>euro (centoottanta/00)</b></p>	cadauno	180,00
Nr. 44 044	<p>Fornitura e posa in opera di <b>APPENDIABITI</b> da parete modulare a <b>3 ganci</b> costituito da tubo di sostegno in acciaio cromato a sezione ellittica, ganci e elementi di fissaggio a muro realizzati in policarbonato trasparente. E' compreso il fissaggio su qualsiasi supporto, incluso parete in cartongesso. <b>Larghezza indicativa 30 cm</b>. Tutte le parti con cui si può venire a contatto dell'oggetto deve essere progettata per evitare lesioni a persone o danno all'abbigliamento, evitando la presenza di superfici grezze, bave e bordi taglienti, parti che potrebbero causare l'intrappolamento delle dita. Per le componenti cave deve essere prevista una chiusura terminale o un tappo.</p> <p><b>CAM</b> (D.M. 11/07/2017 - Allegato 1 del 28/01/2017 - correttivo D.M. 03/07/2019) Sostanze pericolose non ammesse per componenti, parti o materiali usati: elenco paragrafo 3.2.1, punti 1-4, All.1. Componenti metalliche: caratteristiche come da punti 5-6 paragrafo 3.2.1 All.1 Prodotti vernicianti: limiti del contenuto di COV (ISO 11890-2) secondo le indicazioni del paragrafo 3.2.4 All.1. Articoli con alte percentuali di componenti in plastica: rispetto dei criteri del paragrafo 3.2.7 All.1. Le condizioni di garanzia del prodotto finito dovranno essere esplicitate in forma scritta dal produttore ai sensi del paragrafo 3.3.1 All.1.</p> <p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri necessari per la presentazione di adeguate campionature, trasporto, sollevamento, posizionamento e montaggio in loco, mano d'opera, materiali, protezioni per il danneggiamento delle zone circostanti, e quanto altro occorrente per consegnare l'opera eseguita e montata a perfetta regola d'arte. Si dovrà provvedere, inoltre, al trasporto a</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p>discarica dei materiali di imballaggio e del materiale di risulta eventualmente formato. <b>euro (quaranta/00)</b></p>	cadauno	40,00
Nr. 45 045	<p>Fornitura e posa in opera di <b>APPENDIABITI</b> da parete modulare a <b>5 ganci</b>, con stesse caratteristiche, qualità, CAM, finiture e oneri compresi nel prezzo descritti alla voce 044. <b>Larghezza indicativa 60 cm.</b> <b>euro (quaranta/00)</b></p>	cadauno	40,00
Nr. 46 046	<p>Fornitura e posa in opera di <b>SPECCHIO DA PARETE</b> con profili laterali a filo satinato piano, spessore vetro 3 mm, colore acciaio. Nel prezzo è compresa la posa a parete comprensiva di adeguati tasselli per pareti in muratura/c.a. e/o cartongesso. Dimensioni indicative cm 140 x sp 3 x h 160.</p> <p><u>CAM</u> (D.M. 11/07/2017 - Allegato 1 del 28/01/2017 - correttivo D.M. 03/07/2019) Sostanze pericolose non ammesse per componenti, parti o materiali usati: elenco paragrafo 3.2.1, punti 1-4, All.1. Componenti metalliche: caratteristiche come da punti 5-6 paragrafo 3.2.1 All.1 Prodotti vernicianti: limiti del contenuto di COV (ISO 11890-2) secondo le indicazioni del paragrafo 3.2.4 All.1. Le condizioni di garanzia del prodotto finito dovranno essere esplicitate in forma scritta dal produttore ai sensi del paragrafo 3.3.1 All.1.</p> <p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri necessari per la presentazione di adeguate campionature, trasporto, sollevamento, posizionamento e montaggio in loco, mano d'opera, materiali, protezioni per il danneggiamento delle zone circostanti, e quanto altro occorrente per consegnare l'opera eseguita e montata a perfetta regola d'arte. Si dovrà provvedere, inoltre, al trasporto a discarica dei materiali di imballaggio e del materiale di risulta eventualmente formato. <b>euro (centodieci/00)</b></p>	cadauno	110,00
Nr. 47 047	<p>Fornitura e posa in opera di <b>LAMPADA da TAVOLO</b> in materiale plastico. Trasformatore elettronico di sicurezza 220/230V - 12V, doppia accensione. Completa di lampadina LED 7.2W=450LM (equiv. 50 W) e vetro di protezione, luce bianco caldo 3000 K. A norma CE a doppia protezione, classe energetica A+. Braccio e riflettore orientabili, colore e finitura a scelta della D.L.. Completa di tutte le parti necessarie al corretto montaggio dell'apparecchio illuminante.</p> <p><u>CARATTERISTICHE TECNICO-PRESTAZIONALI</u> L'apparecchio per illuminazione dovrà essere conforme alle seguenti direttive europee: 2012/19/UE del 04/07/12 e 2018/849/UE del 30/05/18 (RAEE); 2011/65/UE del 08/06/11 e 2015/863/UE del 31/03/15 (sostanze pericolose di apparecchiature elettriche); 2014/35/UE del 26/02/14 (limiti di tensione del materiale elettrico); 2014/30/UE del 26/02/14 (compatibilità elettromagnetica); Regolamento UE 2017/1369 del 04/07/2017 per l'etichettatura del consumo energetico.</p> <p><u>CAM</u> (D.M. 11/07/2017 - Allegato 1 del 28/01/2017 - correttivo D.M. 03/07/2019) Sostanze pericolose non ammesse per componenti, parti o materiali usati: elenco paragrafo 3.2.1, punti 1-4, All.1. Componenti metalliche: caratteristiche come da punti 5-6 paragrafo 3.2.1 All.1 Prodotti vernicianti: limiti del contenuto di COV (ISO 11890-2) secondo le indicazioni del paragrafo 3.2.4 All.1. Articoli con alte percentuali di componenti in plastica: rispetto dei criteri del paragrafo 3.2.7 All.1. Le condizioni di garanzia del prodotto finito dovranno essere esplicitate in forma scritta dal produttore ai sensi del paragrafo 3.3.1 All.1.</p> <p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri necessari per la presentazione di adeguate campi o nature, trasporto, sollevamento, posizionamento e montaggio in loco, mano d'opera, materiali, protezioni per il danneggiamento delle zone circostanti, e quanto altro occorrente per consegnare l'opera eseguita e montata a perfetta regola d'arte. Si dovrà provvedere, inoltre, al trasporto a discarica dei materiali di imballaggio e del materiale di risulta eventualmente formato. <b>euro (cinquanta/00)</b></p>	cadauno	50,00
Nr. 48 048	<p>Fornitura e posa in opera di <b>LAMPADA da COMODINO</b> a stelo fisso e paralume di sicurezza con stessi materiali, caratteristiche e qualità, C.A.M. e caratteristiche tecnico-prestazionali e oneri inclusi descritti alla voce 047. <b>euro (quaranta/00)</b></p>	cadauno	40,00
Nr. 49 049	<p>Fornitura e posa in opera di sistema di <b>TENDE FILTRANTI E OSCURANTI</b> per interni, per le <b>CAMERE STUDENTI</b>, realizzato in tessuto ignifugo con classe 1 di reazione al fuoco.</p> <p>Tende con apertura manuale centrale o a scelta della D.L. con possibilità di semplice smontaggio per le operazioni di lavaggio delle parti tessili. Le metrature necessarie al confezionamento saranno previste moltiplicando di almeno 1,5v la lunghezza dell'infisso per le oscuranti e di almeno 2v per le filtranti al fine di garantire un armonioso effetto di arricciatura. I colori dei tessuti saranno a scelta della D.L..</p> <p>Per ciascun infisso il sistema di tende <b>Notte-Giorno</b> comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tenda oscurante NOTTE arricciata per binario</li> <li>- binario guida per tenda oscurante</li> <li>- fettuccia con ganci in numero congruente alla dimensione della tenda oscurante</li> <li>- tenda filtrante GIORNO arricciata per binario</li> <li>- binario guida per tenda filtrante</li> <li>- fettuccia con ganci in numero congruente alla dimensione della tenda filtrante</li> </ul> <p>Tende NOTTE e tende GIORNO: confezionate con tessuto OSCURANTE e tessuto FILTRANTE in PVC 70% e poliestere 25%, classe 1 di reazione al fuoco per materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce, omologazione in classe 1, realizzate con componenti che non possono sprigionare gas tossici in caso di incendio, tessuto antistatico, indeformabile (temperatura di distorsione non &lt; 70 C°, lavabile ad acqua e sapone, e con resistenza chimica a prodotti di uso comune, oltre che ai detersivi, anche ai disinfettanti e insetticidi, inalterabilità dei colori anche sotto esposizione solare, rifinite con arricciatura a pieghe.</p> <p><u>CAM</u> (D.M. 11/01/2017 - Allegato 1 e Allegato 3 del 28/01/2017 - correttivo D.M. 03/07/2019) Sostanze pericolose non ammesse per componenti, parti o materiali usati: elenco paragrafo 3.2.1, punti 1-4, All.1. Componenti metalliche: caratteristiche come da punti 5-6 paragrafo 3.2.1 All.1 Prodotti vernicianti: limiti del contenuto di COV (ISO 11890-2) secondo le indicazioni del paragrafo 3.2.4 All.1. Le condizioni di garanzia del prodotto finito dovranno essere esplicitate in forma scritta dal produttore ai sensi del paragrafo 3.3.1 All.1. Tessuti di fibre riciclabili e in prevalenza di origine naturale: caratteristiche ai sensi del paragrafo 4.1.1 All.3 Caratteristiche dei tessuti finiti: vedi All.3, restrizioni e i limiti di concentrazioni indicati di cui al paragrafo 4.1.2, e requisiti tecnici e di durabilità di cui al paragrafo 4.1.5 lett. a-g.</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri necessari per la MISURAZIONE IN LOCO DELLO SVILUPPO LINEARE (larghezza e altezza della superficie coperta dalle tende), per la REALIZZAZIONE DI UN LAYOUT, per la presentazione di adeguate campionature, trasporto, sollevamento, posizionamento e installazione/montaggio in loco, mano d'opera, materiali, protezioni per il danneggiamento delle zone circostanti, e quanto altro occorrente per consegnare l'opera eseguita e montata a perfetta regola d'arte. Si dovrà provvedere, inoltre, al trasporto a scarica dei materiali di imballaggio e del materiale di risulta eventualmente formato.</p> <p><b>Dimensione indicativa</b> superficie coperta dalle tende (infisso quadrato camere studenti): <b>cm 165 x h 165.</b></p> <p><b>euro (centoquarantatre/00)</b></p>	cadauno	143,00
Nr. 50 050	<p>Fornitura e posa in opera di sistema di <b>TENDE FILTRANTI E OSCURANTI</b> per interni, per le <b>CAMERE STUDENTI</b>, realizzato in tessuto ignifugo con classe 1 di reazione al fuoco, realizzato con gli stessi materiali, caratteristiche e qualità, CAM e oneri inclusi descritte alla voce 049.</p> <p><b>Dimensione indicativa</b> superficie coperta dalle tende (infisso con quadrante superiore apribile e quadrante inferiore fisso - camere studenti): <b>cm 105 x h 275</b> (parte apribile indicativamente h 165).</p> <p><b>euro (centocinquantadue/00)</b></p>	cadauno	152,00
Nr. 51 051	<p>Fornitura e posa in opera di sistema di <b>TENDE FILTRANTI E OSCURANTI</b> per interni, per le <b>AREE E STANZE COMUNI</b>, realizzato in tessuto ignifugo con classe 1 di reazione al fuoco, realizzato con gli stessi materiali, caratteristiche e qualità, CAM e oneri inclusi descritte alla voce 049.</p> <p>Dimensione indicativa della superficie coperta dalle tende (al netto del quantitativo necessario per l'effetto di arricciatura richiesto; infissi con dimensioni, forme e parti apribili diverse).</p> <p><b>euro (cinquantadue/00)</b></p>	m2	52,00
Nr. 52 052	<p>Fornitura e posa in opera di <b>TENDE FILTRANTI</b> per interni, per le <b>AREE E STANZE COMUNI</b>, realizzato in tessuto ignifugo con classe 1 di reazione al fuoco, realizzato con gli stessi materiali, caratteristiche e qualità, CAM e oneri inclusi descritte alla voce 049.</p> <p><b>Dimensione indicativa</b> della superficie coperta dalle tende (al netto del quantitativo necessario per l'effetto di arricciatura richiesto; infissi con dimensioni, forme e parti apribili diverse).</p> <p><b>Altezza indicativa delle tende: cm 275.</b></p> <p><b>euro (ventisei/00)</b></p>	m2	26,00
Nr. 53 053	<p>Fornitura e posa in opera di <b>TENDE OSCURANTI</b> per interni, per le <b>AREE E STANZE COMUNI</b>, realizzato in tessuto ignifugo con classe 1 di reazione al fuoco, realizzato con gli stessi materiali, caratteristiche e qualità, CAM e oneri inclusi descritte alla voce 049.</p> <p><b>Dimensione indicativa</b> della superficie coperta dalle tende (al netto del quantitativo necessario per l'effetto di arricciatura richiesto; infissi con dimensioni, forme e parti apribili diverse).</p> <p><b>Altezza indicativa delle tende: cm 275.</b></p> <p><b>euro (ventisei/00)</b></p>	m2	26,00
Nr. 54 054	<p>Fornitura e posa in opera di <b>PORTAOGGETTI angolare</b> singolo per DOCCIA, dimensioni indicative cm 20 x 15 x 8,3 (modello similare a porta oggetti in metallo GEDY art.2483), in acciaio inox anticorrosione e antiruggine, compreso kit per fissaggio ad incollamento con n.2 placche delle dimensioni indicative di cm 6 x 0,6 x 3,7.</p> <p><u>CAM</u> (D.M. 11/07/2017 - Allegato 1 del 28/01/2017 - correttivo D.M. 03/07/2019) Sostanze pericolose non ammesse per componenti, parti o materiali usati: elenco paragrafo 3.2.1, punti 1-4, All.1. Componenti metalliche: caratteristiche come da punti 5-6 paragrafo 3.2.1 All.1 Prodotti vernicianti: limiti del contenuto di COV (ISO 11890-2) secondo le indicazioni del paragrafo 3.2.4 All.1. Le condizioni di garanzia del prodotto finito dovranno essere esplicitate in forma scritta dal produttore ai sensi del paragrafo 3.3.1 All.1.</p> <p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri necessari per la presentazione di adeguate campionature, trasporto, sollevamento, posizionamento e montaggio in loco, mano d'opera, materiali, protezioni per il danneggiamento delle zone circostanti, e quanto altro occorrente per consegnare l'opera eseguita e montata a perfetta regola d'arte. Si dovrà provvedere, inoltre, al trasporto a scarica dei materiali di imballaggio e del materiale di risulta eventualmente formato.</p> <p><b>euro (diciotto/00)</b></p>	cadauno	18,00
Nr. 55 055	<p>Fornitura e posa in opera di <b>MENSOLA</b> in acciaio inox anticorrosione e antiruggine con ripiano in cristallo, dimensioni indicative cm 52 x 13,1 x 5,6 (modello similare GEDY serie FELCE art. FE21/45). Compreso fissaggio su qualsiasi supporto, incluso parete in cartongesso.</p> <p><u>CAM</u> (D.M. 11/07/2017 - Allegato 1 del 28/01/2017 - correttivo D.M. 03/07/2019) Sostanze pericolose non ammesse per componenti, parti o materiali usati: elenco paragrafo 3.2.1, punti 1-4, All.1. Componenti metalliche: caratteristiche come da punti 5-6 paragrafo 3.2.1 All.1 Prodotti vernicianti: limiti del contenuto di COV (ISO 11890-2) secondo le indicazioni del paragrafo 3.2.4 All.1. Le condizioni di garanzia del prodotto finito dovranno essere esplicitate in forma scritta dal produttore ai sensi del paragrafo 3.3.1 All.1.</p> <p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri necessari per la presentazione di adeguate campionature, trasporto, sollevamento, posizionamento e montaggio in loco, mano d'opera, materiali, protezioni per il danneggiamento delle zone circostanti, e quanto altro occorrente per consegnare l'opera eseguita e montata a perfetta regola d'arte. Si dovrà provvedere, inoltre, al trasporto a scarica dei materiali di imballaggio e del materiale di risulta eventualmente formato.</p> <p><b>euro (ottanta/00)</b></p>	cadauno	80,00
Nr. 56 056	<p>Fornitura e posa in opera di <b>CESTINO da 3 Lt.</b> in acciaio inox, con coperchio e pedale (modello similare Portarifiuti Gedy Argenta).</p> <p><u>CAM</u> (D.M. 11/07/2017 - Allegato 1 del 28/01/2017 - correttivo D.M. 03/07/2019) Sostanze pericolose non ammesse per componenti, parti o materiali usati: elenco paragrafo 3.2.1, punti 1-4, All.1. Componenti metalliche: caratteristiche come da punti 5-6 paragrafo 3.2.1 All.1 Prodotti vernicianti: limiti del contenuto di COV (ISO 11890-2) secondo le indicazioni del paragrafo 3.2.4 All.1. Le condizioni di garanzia del prodotto finito dovranno essere esplicitate in forma scritta dal produttore ai sensi del paragrafo 3.3.1 All.1.</p>		



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 57 057	<p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri necessari per la presentazione di adeguate campionature, trasporto, sollevamento, posizionamento e montaggio in loco, mano d'opera, materiali, protezioni per il danneggiamento delle zone circostanti, e quanto altro occorrente per consegnare l'opera eseguita e montata a perfetta regola d'arte. Si dovrà provvedere, inoltre, al trasporto a discarica dei materiali di imballaggio e del materiale di risulta eventualmente formato.</p> <p><b>euro (sedici/00)</b></p> <p>Fornitura e posa in opera di <b>DESK RECEPTION</b> completo di <b>BANCONE e ARREDI COMPLEMENTARI, vedi Allegato M.</b> La parete attrezzata del desk reception, di dimensioni indicative cm 270 (larghezza) x 270 (altezza), sarà composta da un bancone informazioni sormontato da infisso accoppiato sul lato interno da scrivania operativa.</p> <p><u>Struttura scrivania operativa e bancone informazioni:</u> telaio di legno massello o MDF irrigidito e rivestito da pannelli di legno compensato multistrato e bilanciato, intercapedine riempita con listelli di legno di irrigidimento e supporto per ferramenta. Rivestimento in pannelli impiallacciati sulle due facce (tranciato di legno o multilaminare) essenza naturale di rovere od altra essenza a scelta della D.L.. Verniciatura ignifuga a poro aperto trasparente, semilucida, poliesteri o ad acqua. Dimensioni indicative: lunghezza cm 270, h scrivania cm 75, h bancone cm 120, profondità totale cm 90 (profondità libera scrivania cm 60 - profondità bancone cm 30). La scrivania sarà dotata di canalina elettrificabile sottopiano per tutta la lunghezza in acciaio verniciato completa di vertebra salita cavi, oltre a n.4 forature per inserimento accessori elettrificazione/video dotate di tappo di chiusura.</p> <p><u>Infisso sopra bancone:</u> telaio in alluminio verniciato composto da n.2 vetri fissi laterali delle dimensioni indicative ciascuno di cm 53 x h95, n.2 vetri centrali scorrevoli su binario delle dimensioni indicative ciascuno di cm 53 x h95 dotati di chiusura di sicurezza con chiave dall'interno del locale, parte superiore fissa a vetri composta da due specchiature laterali delle dimensioni indicative di cm 53 x h55 ed una centrale di cm 106 x h55.</p> <p>Nel prezzo è compresa la fornitura e la posa in opera anche di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- n. 1 armadio-casellario;</li> <li>- n. 2 cassettiere da scrivania su ruote;</li> <li>- n. 2 SEDIE senza braccioli per scrivania girevole a 5 razze in acciaio ricoperta da carter in nylon o simili, su ruote autofrenanti; sedile regolabile in altezza a gas e bordo anteriore arrotondato in tessuto ignifugo classe 1 di colore a scelta della D.E.; supporto schienale mobile; schienale, separato dal sedile, regolabile in altezza, in profondità, nonché l'inclinazione dello stesso, in tessuto ignifugo classe 1, e sviluppata nel segmento operativo rispondente alle esigenze poste dalla normativa internazionale in materia di posti di lavoro con uso di video terminali. Dimensioni indicative delle sedie: h schienale da terra cm 95/108; prof. cm 54; largh. cm 46; h seduta cm 48/61.</li> </ul> <p><u>CAM (D.M. 11/01/2017 - Allegato 1 del 28/01/2017 - correttivo D.M. 03/07/2019)</u> Sostanze pericolose non ammesse per componenti, parti o materiali usati: elenco paragrafo 3.2.1, punti 1-4, All.1. Componenti metalliche: caratteristiche come da punti 5-6 paragrafo 3.2.1 All.1 Prodotti e componenti a base di legno: emissioni di formaldeide &lt; 0,080 mg/mc, ossia &lt; 65% classe E1 (EN 13986 all.B), vedi paragrafo 3.2.2 All.1; quantità massime di contaminanti per i pannelli in riciclato secondo la tabella dell'art.1 lett. b del D.M. 03/07/2019; richiesta la verifica di cui al paragrafo 3.2.6 per tutte le componenti in legno. Prodotti vernicianti: limiti del contenuto di COV (ISO 11890-2) secondo le indicazioni del paragrafo 3.2.4 All.1. Rivestimenti in tessuti e pelle: residui chimici secondo i limiti indicati al paragrafo 3.2.5 All.1 con le correzioni del D.M. 03/07/2019, oltre al rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 3.2.8 e alle Tabelle 1-3 dell'Appendice I All.1 Imbottiture in schiume poliuretatiche: concentrazioni e valori limite di cui alle tabelle dell'Appendice II All.1. Articoli con alte percentuali di componenti in plastica: rispetto dei criteri di cui al paragrafo 3.2.7 dell'All.1 Le condizioni di garanzia del prodotto finito dovranno essere esplicitate in forma scritta dal produttore ai sensi del paragrafo 3.3.1 All.1. Per sedie e tavoli si richiedono requisiti di durabilità, dimensione, sicurezza e robustezza in conformità alla norma UNI/TR 11653:2016 e/o alle sue eventuali versioni più recenti.</p> <p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri necessari per la verifica da parte dell'impresa aggiudicataria delle dimensioni reali del locale reception e l'esatta realizzazione dei manufatti da installare, la presentazione di adeguate campionature necessarie, trasporto, sollevamento, posizionamento e montaggio in loco, mano d'opera, materiali, protezioni per il danneggiamento delle zone circostanti, e quanto altro occorrente per consegnare l'opera eseguita e montata a perfetta regola d'arte. Si dovrà provvedere, inoltre, al trasporto a discarica dei materiali di imballaggio e del materiale di risulta eventualmente formato.</p> <p>Dimensioni e composizione indicative come da <b>Allegato M - Desk Reception.</b></p> <p><b>euro (tredicimila/00)</b></p>	cadauno	16,00
Nr. 58 058	<p>Fornitura e posa in opera di <b>PERSONAL COMPUTER postazione fissa</b> monitor 24", Cpu I7, ram 8 gb, hd 1 Tb, vga ati hd5450 2gb - S.O. Microsoft Windows 10 - mouse, tastiera, schede integrate, audio e video.</p> <p><u>CAM (D.M. 13/12/2013 - Allegato 2 del 28/01/2017, punto 5 - Computer da tavolo/desktop)</u> Consumo energetico generale e dei monitor: efficienza ENERGY STAR ver.5.0 o analoga etichetta ISO Tipo I o comunque conforme ai punti 5.2.1 e 5.2.3, All.2. Aggiornabilità componenti: etichetta Ecolabel o analoga ISO di tipo I o comunque in conformità al punto 5.2.2, All.2. Contenuto mercurio schermi LCD: requisiti punto 5.2.4 All.2. Emissioni sonore: LWAd&lt;40 db (A) in modalità hard disk e in fase idle con rapporto di prova secondo i criteri del punto 5.2.5 All.2. Disassemblaggio, riciclabilità, manuale istruzioni, informazioni e imballaggio: secondo criteri dei punti 5.2.6-9 All.2. Condizioni di garanzia: disponibilità parti di ricambio 5 anni, punto 5.4.1 All.2. Gestione rifiuti: dichiarazione sottoscritta in ottemperanza del punto 5.4.2 All.2.</p> <p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri necessari per dare l'attrezzatura correttamente e completamente funzionante, per la presentazione di adeguate campionature, trasporto, sollevamento, posizionamento e montaggio in loco, mano d'opera, materiali, protezioni per il danneggiamento delle zone circostanti, e quanto altro occorrente per consegnare l'opera eseguita e montata a perfetta regola d'arte. Si dovrà provvedere, inoltre, al trasporto a discarica dei materiali di imballaggio e del materiale di risulta eventualmente formato. PC ad uso del personale addetto per postazioni di gestione e monitoraggio da portineria.</p> <p><b>euro (novecentocinquanta/00)</b></p>	a corpo	13'000,00
Nr. 59 059	<p>Fornitura e posa in opera di <b>TELEVISIONE Led 49" Ultra HD (4K) Frequenza 1000 Hz</b> - WiFi + Ethernet, Tuner Digitale Terrestre e Satellitare DVB-T2, decodifica formato video HEVC/H.265, supporto MPEG-4, ricezione 10 bit/MAIN10. Classe efficienza energetica</p>	cadauno	950,00



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p>A. (Similare Mod. Sony KD49XG8396 Codice P-992117) Compreso attacco a parete con braccio orientabile incluso fissaggio idoneo per qualsiasi supporto a parete.</p> <p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri necessari per la presentazione di adeguate campionature, trasporto, sollevamento, posizionamento e montaggio in loco, mano d'opera, materiali, protezioni per il danneggiamento delle zone circostanti, e quanto altro occorrente per consegnare l'opera eseguita e montata a perfetta regola d'arte. Si dovrà provvedere, inoltre, al trasporto a discarica dei materiali di imballaggio e del materiale di risulta eventualmente formato. Televisore per sale comuni. <b>euro (millecentocinquanta/00)</b></p>	cadauno	1'150,00
Nr. 60 060	<p>Fornitura e posa in opera di <b>LETTORE DVD</b> Blue Ray compatibile con televisione descritta alla voce 059. Interfaccia uscita video HDMI, uscita USB, interfaccia di rete Ethernet e WiFi.</p> <p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri necessari per la presentazione di adeguate campionature, trasporto, sollevamento, posizionamento e montaggio in loco, mano d'opera, materiali, protezioni per il danneggiamento delle zone circostanti, e quanto altro occorrente per consegnare l'opera eseguita e montata a perfetta regola d'arte. Si dovrà provvedere, inoltre, al trasporto a discarica dei materiali di imballaggio e del materiale di risulta eventualmente formato. <b>euro (novanta/00)</b></p>	cadauno	90,00
Nr. 61 061	<p>Fornitura e installazione di <b>VIDEOPROIETTORE</b> Full HD 3.500 ANSI lumen, durata lampada 15.000h, classe energetica A, predisposto per posizione a soffitto, &lt;28dB (similare mod. BENQ MS535). Compreso attacco a soffitto con idoneo supporto incluso fissaggio per qualsiasi superficie (controsoffitto). Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri necessari per il trasporto, sollevamento, posizionamento e montaggio in loco, mano d'opera, materiali, protezioni per il danneggiamento delle zone circostanti e quanto altro occorrente per consegnare l'opera eseguita e montata a perfetta regola d'arte. Si dovrà provvedere inoltre al trasporto a discarica dei materiali di imballaggio e del materiale di risulta eventualmente formato. <b>euro (trecentoquarantaotto/00)</b></p>	cadauno	348,00
Nr. 62 062	<p>Fornitura e posa in opera di <b>TELO per VIDEOPROIEZIONE MOTORIZZATO</b> per aula conferenze e videoproiezioni, dimensioni indicative cm 400 x h300, formato 4:3, struttura in alluminio completa di accessori per il montaggio a parete e a soffitto e telecomando per salita/discesa, contrappeso finale. Il telo di proiezione dovrà avere classe 1 di reazione al fuoco per materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce, omologazione in classe &lt; 1, e dovrà essere realizzato con componenti che non possono sprigionare gas tossici in caso di incendio. Telo compatibile con articolo descritto alla voce 061.</p> <p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri necessari per la presentazione di adeguate campionature, trasporto, sollevamento, posizionamento e montaggio in loco, mano d'opera, materiali, protezioni per il danneggiamento delle zone circostanti, e quanto altro occorrente per consegnare l'opera eseguita e montata a perfetta regola d'arte. Si dovrà provvedere, inoltre, al trasporto a discarica dei materiali di imballaggio e del materiale di risulta eventualmente formato. <b>euro (settecentocinquanta/00)</b></p>	cadauno	750,00
Nr. 63 063	<p>Fornitura e posa in opera di <b>SEGNALETICA DIREZIONALE</b> a tutti i piani (compreso piano interrato), inclusa la progettazione da effettuarsi in collaborazione con la D.L. per una <b>COMPLETA E CHIARA INFORMAZIONE DELL'UTENZA FINALE</b> ed il suo <b>ORIENTAMENTO</b> all'interno dell'edificio. Essa dovrà comprendere in maniera indicativa e non esaustiva i seguenti elementi comprensivi di adeguate strutture ed elementi di fissaggio su qualsiasi superficie e tipologia di parete:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- n. 1 totem area ingresso con indicazioni delle funzioni ai piani, dimensioni indicative cm 40 x h200;</li> <li>- n. 1 bacheca per esposizione e messaggi area ingresso;</li> <li>- n. 5 bacheche per comunicazioni in ambienti cucina/caffetteria a tutti i piani e in ambiente lavanderia;</li> <li>- n. 4 cartelli per piano per indicazione vani scala e ascensori;</li> <li>- n. 4 cartelli direzionali per piano con indicazione numeri camere;</li> <li>- n. 2 cartelli direzionali per vani scale posti al piano terra;</li> <li>- cartelli di numerazione e nomenclatura di tutti i locali;</li> <li>- segnaletica completa per l'indicazione dei percorsi di esodo e le uscite di sicurezza della struttura intera a norma di legge oltre alla cartellonistica dei dispositivi antincendio ai vari piani;</li> <li>- segnaletica area varchi d'ingresso al piano terra.</li> <li>- altra segnaletica disposta dalla D.L.</li> </ul> <p><u>CAM</u> (D.M. 11/07/2017 - Allegato 1 del 28/01/2017 - correttivo D.M. 03/07/2019) Sostanze pericolose non ammesse per componenti, parti o materiali usati: elenco paragrafo 3.2.1, punti 1-4, All.1. Componenti metalliche: caratteristiche come da punti 5-6 paragrafo 3.2.1 All.1 Articoli con alte percentuali di componenti in plastica: rispetto dei criteri di cui al paragrafo 3.2.7 dell'All.1 Le condizioni di garanzia del prodotto finito dovranno essere esplicitate in forma scritta dal produttore ai sensi del paragrafo 3.3.1 All.1.</p> <p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri necessari per la presentazione di adeguate campionature, trasporto, sollevamento, posizionamento e montaggio in loco, mano d'opera, materiali, protezioni per il danneggiamento delle zone circostanti, e quanto altro occorrente per consegnare l'opera eseguita e montata a perfetta regola d'arte. Si dovrà provvedere, inoltre, al trasporto a discarica dei materiali di imballaggio e del materiale di risulta eventualmente formato. <b>euro (quattordicimilaseicento/00)</b></p>	a corpo	14'600,00
Nr. 64 064	<p>Fornitura e posa in opera di <b>PATTUMIERA</b> in materiale plastico resistente, indeformabile, lavabile ed igienizzabile ad alte temperature, con coperchio ed apertura a pedale, ruote posteriori e maniglia per il trasporto, capacità 80 lt. In ogni cucina/caffetteria sono previsti n.4 pattumiere di colore distinto per la raccolta differenziata.</p> <p><u>CAM</u> (D.M. 11/07/2017 - Allegato 1 del 28/01/2017 - correttivo D.M. 03/07/2019) Sostanze pericolose non ammesse per componenti, parti o materiali usati: elenco paragrafo 3.2.1, punti 1-4, All.1. Componenti metalliche: caratteristiche come da punti 5-6 paragrafo 3.2.1 All.1 Articoli con alte percentuali di componenti in plastica: rispetto dei criteri di cui al paragrafo 3.2.7 dell'All.1 Le condizioni di garanzia del prodotto finito dovranno essere esplicitate in forma scritta dal produttore ai sensi del paragrafo 3.3.1 All.1.</p> <p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri necessari per la presentazione di adeguate campionature, trasporto, sollevamento, posizionamento e montaggio in loco, mano d'opera, materiali, protezioni per il danneggiamento delle zone circostanti, e quanto altro occorrente per consegnare l'opera eseguita e montata a perfetta regola d'arte. Si dovrà provvedere, inoltre, al trasporto a</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 65 065	<p>discarica dei materiali di imballaggio e del materiale di risulta eventualmente formato. <b>euro (settantasei/00)</b></p> <p>Fornitura e posa in opera di <b>CESTINO GETTA CARTA</b> in polipropilene, per alloggi studenti e spazi comuni, capacità indicativa 10 lt, possibilità di inserire sacchetto in plastica, alta stabilità, facilità di pulizia e igienizzazione.</p> <p><u>CAM</u> (D.M. 11/07/2017 - Allegato 1 del 28/01/2017 - correttivo D.M. 03/07/2019) Sostanze pericolose non ammesse per componenti, parti o materiali usati: elenco paragrafo 3.2.1, punti 1-4, All.1. Articoli con alte percentuali di componenti in plastica: rispetto dei criteri di cui al paragrafo 3.2.7 dell'All.1 Le condizioni di garanzia del prodotto finito dovranno essere esplicitate in forma scritta dal produttore ai sensi del paragrafo 3.3.1 All.1.</p> <p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri necessari per la presentazione di adeguate campi o nature, trasporto, sollevamento, posizionamento e montaggio in loco, mano d'opera, materiali, protezioni per il danneggiamento delle zone circostanti, e quanto altro occorrente per consegnare l'opera eseguita e montata a perfetta regola d'arte. Si dovrà provvedere, inoltre, al trasporto a discarica dei materiali di imballaggio e del materiale di risulta eventualmente formato. <b>euro (otto/00)</b></p>	cadauno	76,00
Nr. 66 066	<p>Fornitura e posa in opera di <b>CESTINO IGIENICO</b> con coperchio a botolaper servizi igienici aree comuni, tendi sacco e pedale, realizzato in plastica lavabile ed igienizzabile, capienza indicativa di 17 l.</p> <p><u>CAM</u> (D.M. 11/07/2017 - Allegato 1 del 28/01/2017 - correttivo D.M. 03/07/2019) Sostanze pericolose non ammesse per componenti, parti o materiali usati: elenco paragrafo 3.2.1, punti 1-4, All.1. Articoli con alte percentuali di componenti in plastica: rispetto dei criteri di cui al paragrafo 3.2.7 dell'All.1 Le condizioni di garanzia del prodotto finito dovranno essere esplicitate in forma scritta dal produttore ai sensi del paragrafo 3.3.1 All.1.</p> <p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri necessari per la presentazione di adeguate campi o nature, trasporto, sollevamento, posizionamento e montaggio in loco, mano d'opera, materiali, protezioni per il danneggiamento delle zone circostanti, e quanto altro occorrente per consegnare l'opera eseguita e montata a perfetta regola d'arte. Si dovrà provvedere, inoltre, al trasporto a discarica dei materiali di imballaggio e del materiale di risulta eventualmente formato. <b>euro (trenta/00)</b></p>	cadauno	8,00
Nr. 67 067	<p>Fornitura e posa in opera di <b>DISPENSER</b> per <b>SAPONE LIQUIDO</b> a riempimento dall'alto e ad azionamento manuale con pulsante per servizi igienici aree comuni, realizzato in materiale plastico resistente, facilmente lavabile ed igienizzabile, capacità di almeno 1lt. Colore a scelta della D.L. in accordo con gli altri arredi dei servizi igienici comuni con vano dispenser del liquido trasparente o semitrasparente dotato di chiavetta universale di chiusura.</p> <p><u>CAM</u> (D.M. 11/07/2017 - Allegato 1 del 28/01/2017 - correttivo D.M. 03/07/2019) Sostanze pericolose non ammesse per componenti, parti o materiali usati: elenco paragrafo 3.2.1, punti 1-4, All.1. Articoli con alte percentuali di componenti in plastica: rispetto dei criteri di cui al paragrafo 3.2.7 dell'All.1 Le condizioni di garanzia del prodotto finito dovranno essere esplicitate in forma scritta dal produttore ai sensi del paragrafo 3.3.1 All.1.</p> <p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri necessari per la presentazione di adeguate campi o nature, trasporto, sollevamento, posizionamento e montaggio in loco, mano d'opera, materiali, protezioni per il danneggiamento delle zone circostanti, e quanto altro occorrente per consegnare l'opera eseguita e montata a perfetta regola d'arte. Si dovrà provvedere, inoltre, al trasporto a discarica dei materiali di imballaggio e del materiale di risulta eventualmente formato. <b>euro (trenta/00)</b></p>	cadauno	30,00
Nr. 68 068	<p>Fornitura e posa in opera di <b>DISPENSER CARTA</b> per <b>ASCIUGAMANI</b> a foglio singolo per servizi igienici aree comuni, realizzato in materiale plastico resistente lavabile ed igienizzabile. Dotato di finestrella o porzione trasparente per controllo livello, capacità interna di circa 400 fogli. E' inclusa la fornitura degli accessori necessari per l'installazione a parete su qualsiasi supporto.</p> <p><u>CAM</u> (D.M. 11/07/2017 - Allegato 1 del 28/01/2017 - correttivo D.M. 03/07/2019) Sostanze pericolose non ammesse per componenti, parti o materiali usati: elenco paragrafo 3.2.1, punti 1-4, All.1. Articoli con alte percentuali di componenti in plastica: rispetto dei criteri di cui al paragrafo 3.2.7 dell'All.1 Le condizioni di garanzia del prodotto finito dovranno essere esplicitate in forma scritta dal produttore ai sensi del paragrafo 3.3.1 All.1.</p> <p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri necessari per la presentazione di adeguate campi o nature, trasporto, sollevamento, posizionamento e montaggio in loco, mano d'opera, materiali, protezioni per il danneggiamento delle zone circostanti, e quanto altro occorrente per consegnare l'opera eseguita e montata a perfetta regola d'arte. Si dovrà provvedere, inoltre, al trasporto a discarica dei materiali di imballaggio e del materiale di risulta eventualmente formato. <b>euro (quaranta/00)</b></p>	cadauno	30,00
Nr. 69 069	<p>Fornitura e posa in opera di <b>ASSE DA STIRO MURALE PIEGHEVOLE e FERRO DA STIRO da utilizzare con TEMPORIZZATORE</b>. Struttura in legno massiccio, piano in fibra legnosa fenolica idrofuga, foderina in puro cotone. Ferro da stiro a vapore con caratteristiche indicative 230volt, 50Hz, 1600Watt, spegnimento automatico programmabile in posizione orizzontale e verticale, compatibile con timer per utilizzo.</p> <p><u>DIRETTIVE EUROPEE</u> Conformità alla 2012/19/UE del 04/07/12 e alla 2018/849/UE del 30/05/18 per i RAEE Conformità alla 2011/65/UE del 08/06/11 e alla 2015/863/UE del 31/03/15 per le sostanze pericolose di apparecchiature elettriche Conformità alla 2014/35/UE del 26/02/14 per i limiti di tensione del materiale elettrico Conformità alla 2014/30/UE del 26/02/14 per la compatibilità elettromagnetica Conformità al Regolamento UE 2017/1369 per l'etichettatura ed il consumo energetico</p> <p><u>CAM</u> (D.M. 11/07/2017 - Allegato 1 del 28/01/2017 - correttivo D.M. 03/07/2019) da rispettare per l'asse da stiro e tutte le sue componenti. Sostanze pericolose non ammesse per componenti, parti o materiali usati: elenco paragrafo 3.2.1, punti 1-4, All.1.</p>	cadauno	40,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p>Componenti metalliche: caratteristiche come da punti 5-6 paragrafo 3.2.1 All.1 Prodotti e componenti a base di legno: emissioni di formaldeide &lt; 0,080 mg/mc, ossia &lt; 65% classe E1 (EN 13986 all.B), vedi paragrafo 3.2.2 All.1; quantità massime di contaminanti per i pannelli in riciclato secondo la tabella dell'art.1 lett. b del D.M. 03/07/2019; richiesta la verifica di cui al paragrafo 3.2.6 per tutte le componenti in legno. Prodotti vernicianti: limiti del contenuto di COV (ISO 11890-2) secondo le indicazioni del paragrafo 3.2.4 All.1. Articoli con alte percentuali di componenti in plastica: rispetto dei criteri di cui al paragrafo 3.2.7 dell'All.1 Le condizioni di garanzia del prodotto finito dovranno essere esplicitate in forma scritta dal produttore ai sensi del paragrafo 3.3.1 All.1.</p> <p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri necessari per la presentazione di adeguate campionature, trasporto, sollevamento, posizionamento e montaggio in loco, mano d'opera, materiali, protezioni per il danneggiamento delle zone circostanti, e quanto altro occorrente per consegnare l'opera eseguita e montata a perfetta regola d'arte. Si dovrà provvedere, inoltre, al trasporto a discarica dei materiali di imballaggio e del materiale di risulta eventualmente formato.</p> <p><b>euro (centosessanta/00)</b></p>	cadauno	160,00
Nr. 70 070	<p>Fornitura di <b>CARRELLO BIANCHERIA</b> con vaschetta estraibile, telaio in metallo verniciato con ruote girevoli e cesto in polipropilene con maniglie. Realizzato con materiali resistenti agli urti, facilità di pulizia ed igienizzazione anche ad alte temperature delle superfici plastiche.</p> <p><u>CAM</u> (D.M. 11/07/2017 - Allegato 1 del 28/01/2017 - correttivo D.M. 03/07/2019) Sostanze pericolose non ammesse per componenti, parti o materiali usati: elenco paragrafo 3.2.1, punti 1-4, All.1. Componenti metalliche: caratteristiche come da punti 5-6 paragrafo 3.2.1 All.1 Articoli con alte percentuali di componenti in plastica: rispetto dei criteri di cui al paragrafo 3.2.7 dell'All.1 Le condizioni di garanzia del prodotto finito dovranno essere esplicitate in forma scritta dal produttore ai sensi del paragrafo 3.3.1 All.1.</p> <p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per trasporto, sollevamento, posizionamento e montaggio in loco, mano d'opera, materiali, protezioni per il danneggiamento delle zone circostanti, e quanto altro occorrente per consegnare l'opera eseguita e montata a perfetta regola d'arte. Si dovrà provvedere inoltre al trasporto a discarica dei materiali di imballaggio e del materiale di risulta eventualmnte formato. (mod. simile carrello con vaschetta Essebi). Capacità 20kg, dimensioni indicative cm 42 x 57 x h 81.</p> <p><b>euro (centoquindici/00)</b></p>	cadauno	115,00
Nr. 71 071	<p>Fornitura, posa e installazione di <b>PILOZZO LAVAPANNI</b> con strizzatoio frontale o laterale, realizzato in ceramica con attacco a parete, completo di accessori installazione, foro di troppo pieno. E' compresa anche la fornitura di miscelatore monocomando con canna girevole e attacco per installazione a parete. Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per trasporto, sollevamento, posizionamento e montaggio in loco, mano d'opera, materiali, protezioni per il danneggiamento delle zone circostanti, e quanto altro occorrente per consegnare l'opera eseguita e montata a perfetta regola d'arte. Si dovrà provvedere, inoltre, al trasporto a discarica dei materiali di imballaggio e del materiale di risulta eventualmente formato. Dimensioni indicative 60x50 cm, profondità 34 cm.</p> <p><b>euro (quattrocentoventi/00)</b></p>	a corpo	420,00
Nr. 72 072	<p>Fornitura e posa in opera di <b>STENDIBIANCHERIA</b>, 20 ml di filo, telaio in metallo verniciato a polvere resistente alla ruggine, struttura stabile e durevole con piedini su gambe parallele, dimensioni indicative cm 174 x 66 x h89.</p> <p><u>CAM</u> (D.M. 11/07/2017 - Allegato 1 del 28/01/2017 - correttivo D.M. 03/07/2019) Sostanze pericolose non ammesse per componenti, parti o materiali usati: elenco paragrafo 3.2.1, punti 1-4, All.1. Componenti metalliche: caratteristiche come da punti 5-6 paragrafo 3.2.1 All.1 Articoli con alte percentuali di componenti in plastica: rispetto dei criteri di cui al paragrafo 3.2.7 dell'All.1 Le condizioni di garanzia del prodotto finito dovranno essere esplicitate in forma scritta dal produttore ai sensi del paragrafo 3.3.1 All.1.</p> <p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri necessari per la presentazione di adeguate campionature, trasporto, sollevamento, posizionamento e montaggio in loco, mano d'opera, materiali, protezioni per il danneggiamento delle zone circostanti, e quanto altro occorrente per consegnare l'opera eseguita e montata a perfetta regola d'arte. Si dovrà provvedere, inoltre, al trasporto a discarica dei materiali di imballaggio e del materiale di risulta eventualmente formato.</p> <p><b>euro (quarantacinque/00)</b></p>	cadauno	45,00
Nr. 73 073	<p>Fornitura di <b>RASTRELLIERA PER BICICLETTE</b> per ambiente deposito biciclette al piano seminterrato. Realizzata in metallo resistente alla corrosione e conforme ai requisiti delle norme UNI ISO 9227, UNI EN ISO 1461, UNI EN ISO 2409 a seconda della tecnologia utilizzata. Durabilità alle azioni aggressive dei solfati, delle acque dilavanti, al gelo e al disgelo. Modulo aggregabile in orizzontale, misura indicativa di ciascun modulo cm 200. Completa di zanche, viti e tasselli per il fissaggio a terra.</p> <p><u>CAM</u> (D.M. 11/07/2017 - Allegato 1 del 28/01/2017 - correttivo D.M. 03/07/2019) Sostanze pericolose non ammesse per componenti, parti o materiali usati: elenco paragrafo 3.2.1, punti 1-4, All.1. Componenti metalliche: caratteristiche come da punti 5-6 paragrafo 3.2.1 All.1 Prodotti vernicianti: limiti del contenuto di COV (ISO 11890-2) secondo le indicazioni del paragrafo 3.2.4 All.1. Le condizioni di garanzia del prodotto finito dovranno essere esplicitate in forma scritta dal produttore ai sensi del paragrafo 3.3.1 All.1.</p> <p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri necessari per la presentazione di adeguate campionature, trasporto, sollevamento, posizionamento e montaggio in loco, mano d'opera, materiali, protezioni per il danneggiamento delle zone circostanti, e quanto altro occorrente per consegnare l'opera eseguita e montata a perfetta regola d'arte. Si dovrà provvedere, inoltre, al trasporto a discarica dei materiali di imballaggio e del materiale di risulta eventualmente formato.</p> <p><b>euro (quattrocento/00)</b></p>	cadauno	400,00
Nr. 74 074	<p>Fornitura di <b>ARMADIO METALLICO</b> per ambiente lavanderia dotato di serratura a cilindro con chiave. Realizzato in lamiera di acciaio 8/10 verniciata a polveri, dimensioni indicative cm 102 x 60 x h200, completo di n.4 ripiani regolabili in altezza con portata indicativa di 100kg ciascuno.</p> <p>L'armadio deve essere autoportante, ovvero non ancorato o fissato alla struttura dell'edificio; dovrà essere pertanto completo di idoneo sistema di controventatura e deve inoltre prevedere eventuali fissaggi all'edificio (grappe complete di viti e tasselli).</p> <p>Tutte le parti con le quali l'utilizzatore può venire a contatto durante il normale uso non devono avere bave e/o spigoli vivi, e non devono esserci tubi ad estremità aperte; le aperture circolari o quadrate accessibili devono essere chiuse se il loro diametro o la loro dimensione</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 75 075	<p>minima risultano comprese tra 8 mm e 12 mm.</p> <p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri necessari per la presentazione di adeguate campionature, trasporto, sollevamento, posizionamento e montaggio in loco, mano d'opera, materiali, protezioni per il danneggiamento delle zone circostanti, e quanto altro occorrente per consegnare l'opera eseguita e montata a perfetta regola d'arte. Si dovrà provvedere, inoltre, al trasporto a discarica dei materiali di imballaggio e del materiale di risulta eventualmente formato.  <b>euro (trecentocinquanta/00)</b></p> <p>Fornitura di <b>SCAFFALATURE METALLICHE</b> per ambienti magazzino. Realizzata in lamiera di acciaio di prima qualità verniciata a polveri, dimensioni indicative modulo cm 88 x 60 x h150, sistema ad incastro aggregabile in orizzontale. N.2 fiancate complete di traversini e piedini in PVC registrabili; n.3 ripiani delle dimensioni indicative di cm 80 x 60, regolabili in altezza con appositi ganci inclusi e sistema di spostamento indipendente per ciascun ripiano e protezione contro la rimozione non intenzionale. La scaffalatura deve essere autoportante, ovvero non ancorata o fissata alla struttura dell'edificio; dovrà essere pertanto completa di idoneo sistema di controventatura e deve inoltre prevedere eventuali fissaggi all'edificio (grappe complete di viti e tasselli). Tutte le parti con le quali l'utilizzatore può venire a contatto durante il normale uso non devono avere bave e/o spigoli vivi, e non devono esserci tubi ad estremità aperte; le aperture circolari o quadrate accessibili devono essere chiuse se il loro diametro o la loro dimensione minima risultano comprese tra 8 mm e 12 mm.</p> <p><u>CAM</u> (D.M. 11/07/2017 - Allegato 1 del 28/01/2017 - correttivo D.M. 03/07/2019)                      Sostanze pericolose non ammesse per componenti, parti o materiali usati: elenco paragrafo 3.2.1, punti 1-4, All.1.                      Componenti metalliche: caratteristiche come da punti 5-6 paragrafo 3.2.1 All.1                      Prodotti vernicianti: limiti del contenuto di COV (ISO 11890-2) secondo le indicazioni del paragrafo 3.2.4 All.1.                      Le condizioni di garanzia del prodotto finito dovranno essere esplicitate in forma scritta dal produttore ai sensi del paragrafo 3.3.1 All.1.</p> <p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri necessari per la presentazione di adeguate campionature, trasporto, sollevamento, posizionamento e montaggio in loco, mano d'opera, materiali, protezioni per il danneggiamento delle zone circostanti, e quanto altro occorrente per consegnare l'opera eseguita e montata a perfetta regola d'arte. Si dovrà provvedere, inoltre, al trasporto a discarica dei materiali di imballaggio e del materiale di risulta eventualmente formato.  <b>euro (novantacinque/00)</b></p>	cadauno	350,00
Nr. 76 076	<p>Fornitura e posa in opera di <b>CESTO</b> apertura a <b>PUSH</b>, realizzato in acciaio verniciato. Cestello interno in acciaio zincato. Sportello in tecnopolimero cromato. Bordo di protezione inferiore in elastomero.</p> <p><u>CAM</u> (D.M. 11/01/2017 - Allegato 1 del 28/01/2017 - correttivo D.M. 03/07/2019)                      Sostanze pericolose non ammesse per componenti, parti o materiali usati: elenco paragrafo 3.2.1, punti 1-4, All.1.                      Componenti metalliche: caratteristiche come da punti 5-6 paragrafo 3.2.1 All.1                      Prodotti vernicianti: limiti del contenuto di COV (ISO 11890-2) secondo le indicazioni del paragrafo 3.2.4 All.1.                      Le condizioni di garanzia del prodotto finito dovranno essere esplicitate in forma scritta dal produttore ai sensi del paragrafo 3.3.1 All.1.</p> <p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri necessari per la presentazione di adeguate campionature, trasporto, sollevamento, posizionamento e montaggio in loco, mano d'opera, materiali, protezioni per il danneggiamento delle zone circostanti, e quanto altro occorrente per consegnare l'opera eseguita e montata a perfetta regola d'arte. Si dovrà provvedere, inoltre, al trasporto a discarica dei materiali di imballaggio e del materiale di risulta eventualmente formato.  <b>Capacità 50 Lt.</b>  <b>euro (settantasei/00)</b></p>	cadauno	95,00
Nr. 77 077	<p>Fornitura e posa in opera di <b>CESTO</b> con <b>COPERCHIO BASCULANTE</b>, realizzato in polipropilene con angoli arrotondati. Coperchio facilmente removibile e igienizzabile.</p> <p><u>CAM</u> (D.M. 11/07/2017 - Allegato 1 del 28/01/2017 - correttivo D.M. 03/07/2019)                      Sostanze pericolose non ammesse per componenti, parti o materiali usati: elenco paragrafo 3.2.1, punti 1-4, All.1.                      Componenti metalliche: caratteristiche come da punti 5-6 paragrafo 3.2.1 All.1                      Articoli con alte percentuali di componenti in plastica: rispetto dei criteri di cui al paragrafo 3.2.7 dell'All.1                      Le condizioni di garanzia del prodotto finito dovranno essere esplicitate in forma scritta dal produttore ai sensi del paragrafo 3.3.1 All.1.</p> <p>Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri necessari per la presentazione di adeguate campionature, trasporto, sollevamento, posizionamento e montaggio in loco, mano d'opera, materiali, protezioni per il danneggiamento delle zone circostanti, e quanto altro occorrente per consegnare l'opera eseguita e montata a perfetta regola d'arte. Si dovrà provvedere, inoltre, al trasporto a discarica dei materiali di imballaggio e del materiale di risulta eventualmente formato.  <b>Capacità 50 Lt.</b>  <b>euro (venticinque/00)</b></p> <p>Firenze, 18/02/2021</p> <p style="text-align: center;"><b>Il Tecnico</b>                      Arch. Cristina Agostini</p> <p>-----                      -----                      -----                      -----                      -----                      -----                      -----</p>	cadauno	76,00
			25,00